

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt  
**MEM Maler-Acryl Turbo**  
DoP-Nr. **15651-1-17-130**

1. Eindeutige Klassifizierung des Produkttyps:

**EN 15651-1:2012: F-Int**

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

**Fugendichtstoff für Fassadenelemente im Innenbereich**

3. Hersteller:

**MEM Bauchemie GmbH, Am Emsdeich 52, D-26789 Leer (Ostfriesland)**

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3 (statt 4) plus 3**

5. Harmonisierte Norm:

**EN 15651-1:2012**

6. Notifizierte Stelle:

**Eine notifizierte Stelle, die SKZ – TeConA GmbH, NB 1213,  
hat die Feststellung des Produkttyps  
anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen  
und einen entsprechenden Prüfbericht ausgestellt.**

**Die gleiche notifizierte Stelle, die SKZ – TeConA GmbH, hat auch die  
Feststellung des Brandverhaltens  
anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen  
und einen entsprechende Klassifizierungsbericht ausgestellt.**

7. Europäisches Bewertungsdokument:

**nicht relevant**

Notifizierte Stelle:

**nicht relevant**

## 8. Erklärte Leistung

Konditionierung: Verfahren A

Substrate: Mörtel M2 ohne Primer

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E	<b>EN 15651-1:2012</b>
Freisetzung von Umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 45 %	
Zugverhalten, Bruchdehnung bei 23 °C (ISO 8339)	≥ 25 %	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339)	Bestanden	

9. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 8. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller.

**Unterzeichnet für und im Namen der MEM Bauchemie GmbH  
von der Geschäftsführung**

Leer, 19. September 2017


 Geschäftsführer (GF)