

decotric Aqua-Fliesenlack 3 in 1

Anwendungsbereich:

decotric Aqua-Fliesenlack 3 in 1 ist ein seidenmatter Lack auf Wasserbasis und eignet sich zur Beschichtung von keramischen Wandfliesen im Innenbereich sowie von Wandfliesen im Duschbereich (bei normaler Belastung im Privathaushalt). Der Aqua-Fliesenlack erfordert kein Anschleifen oder zusätzliche Grundierung vor der Verarbeitung. Ideal für Bad, Küche und WC.

Eigenschaften:

- für innen
- 3 in 1 – Grundierung, Deckanstrich und Versiegelung in einem
- sehr hohes Deckvermögen
- optimale Haftung
- weiß seidenmatt
- direkte Verarbeitung auf Fliesen ohne Anschleifen oder zusätzliche Grundierung
- abtönbar mit decomix Universal-Abtönkonzentraten

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	spezielle Kunststoff-Dispersion, mineralische Anteile, Titandioxid, Wasser, Additive
Dichte:	ca. 1,25 g/cm ³
pH-Wert:	7 – 8
EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:	(Kat.:A/i, Wb) = 140 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes:	max. 140 g/l

Untergrundvorbereitung:

Die Fliesen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Seifenreste, Kalk- und Silikonrückstände restlos entfernen – z. B. mit decotric Silikon-Entferner. Die Fliesen gründlich reinigen – z. B. mit decotric Fliesen- und Fugen-Reiniger. Lockere Teile restlos entfernen. Schadhafte Fugen oder Dübellöcher mit decofill Fugen-Reparatur ausbessern und vor der weiteren Bearbeitung durchtrocknen lassen. Angrenzende Flächen wie Fußböden und Sanitärobjekte abkleben.

Verarbeitung:

Den Fliesenlack mit einer kurzflorigen Lackwalze mit Zwischentrocknung zwei- bis dreimal auftragen. Im Duschbereich sind drei Lackaufträge erforderlich. Das Klebeband direkt nach dem Lackauftrag entfernen. Der Lack ist nach ca. 60 Minuten griffest und nach ca. 4 Stunden überstreichbar – bei ungünstigen Umgebungsbedingungen (z. B. niedrige Temperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit) kann sich die Trockenzeit verlängern. Nach fünf Tagen ist der Lack abschließend durchgetrocknet.

Verbrauch:

ca. 100 ml/m². Der Inhalt ist ausreichend für ca. 7,5 m² bei einmaligem Anstrich und ca. 3,75 m² bei zweimaligem Anstrich.

Hinweise:

Die lackierte Fläche lässt sich mit handelsüblichen milden Haushaltsreinigern säubern (keine Scheuermittel verwenden). Nicht unter +8 °C verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Für farbige Anstriche kann der Fliesenlack mit bis zu 10 ml decomix Universal-Abtönkonzentrat pro 750-ml-Dose abgetönt werden.

Enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 05541/7003-64.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
027402001	4007955274025	750 ml



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.