

Dichtecke

zum Abdichten von Eckbereichen



- Anwendungsbereiche:**
- **Elastische Innenecke** zum **dauerhaften Abdichten** von z.B. Duschecken.
 - **Wasserdicht** und **dauerelastisch**
 - An den **Seitenrändern** mit überstehendem **Vlies verstärkt**
 - **Überstehendes Vlies** und die **guten Haftungseigenschaften** bewirken einen **guten Verbund** mit *Knauf Flächendicht* oder *Knauf Flex-Dicht*
 - Absolut **siliconverträglich**
 - **Dünnbettmörtel** können direkt im **Verbund aufgebracht** werden
 - **Einsatzbereich: innen**
- Produkteigenschaften:**
- Eine **wasserdichte, dauerelastische Abdichtung**. Die Dichtecke wird aus NBR-Kautschuk gefertigt, in die mittig eine Gewebeeinlage eingearbeitet ist. Diese Materialkombination ergibt einen hervorragenden Verbund, über die gesamte Fläche der Manschette mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen und mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen.

Technische Daten:**Anwendungstechnische Daten**

Farbe:	Blau
Stärke:	0,6 mm
Temperaturbeständigkeit:	- 20° C bis + 90° C

Entsorgung

Produktreste:	Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.
Verpackung:	Umkarton

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	NBR-Kautschuk
Lagerfähigkeit:	Mindestens 24 Monate
Lagerbedingungen:	Trocken, kühl
Lieferform:	1 Stück/Karton
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Dichtecke
	Dichtecke innen: 461392 / 4006379081165
	Dichtecke außen: 423898 / 4006379080830

Sicherheitstechnische Daten

EG-Grundrichtlinie Nicht kennzeichnungspflichtig
1999/45:

Untergrund:

Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart-Beschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen. Nach Trocknung des Grundiermittels wird die Fläche, auf der die *Knauf Dichtecke* eingesetzt wird, mit der Abdichtungsmasse *Knauf Flächendicht* oder *Knauf Flex-Dicht* eingestrichen.

Verarbeiten:

Die jeweilige Manschette wird in die noch frische Abdichtungsmasse eingelegt und angedrückt. Nach der Trocknung der ersten Schicht, wird die Dichtecke durch einen zweiten Auftrag komplett in das System mit eingebunden.

Ergänzende Hinweise:

Knauf Dichtecke ist siliconverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten. Lösungsmittelfreie Dünnbettmörtel und Beschichtungen können direkt im Verbund aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.).
Internet: www.knauf-bauprodukte.de
Email: info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, April 2015