

Top Tec 4210 0W-30



Beschreibung

Hightech-Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Sichert maximale Performance, niedrigen Kraftstoffverbrauch und optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen. Reduziert die Reibung zwischen beweglichen Motorteilen und minimiert den Verschleiß. Der geringe Anteil aschebildender Inhaltsstoffe sorgt für maximale Lebensdauer der Partikelfilter.

Eigenschaften

- exzellente Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- höchste Kraftstoffeinsparung
- minimiert die Reibung
- optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen
- reduziert Schadstoffausstoß
- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- erhöht die Lebensdauer
- Partikelfilter- und Kat-getestet
- Turbo-getestet

Spezifikationen / Freigaben

ACEA C3 • BMW Longlife-04 • BMW Longlife-19FE • MB-Freigabe 229.51 • MB-Freigabe 229.52 • Porsche C30 • VW 504 00 • VW 507 00

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Originalersatzteilnummern gefordert werden:
API SN • Iveco 18-1811 SC1 LV 21

Technische Daten

Viskositätsklasse SAE	0W-30
	SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm ³
	DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	60,0 mm ² /s
	ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	11,9 mm ² /s
	ASTM D7042
Viskosität bei -40 °C (MRV)	< 60000 mPas
	ASTM D4684
Viskosität bei -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas
	ASTM D5293
HTHS bei 150 °C	≥ 3,5 mPas
	ASTM D5481
Viskositätsindex	200
	DIN ISO 2909
Pourpoint	-48 °C
	DIN ISO 3016

Technische Daten

Flammpunkt	220 °C
	DIN ISO 2592
Verdampfungsverlust (Noack)	10,0 %
	ASTM D5800 B
Gesamtbasenzahl	8,4 mg KOH/g
	DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,8 g/100g
	DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 2,5
	DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Für Benzin- und Dieselfahrzeuge auch mit Partikelfilter. Speziell für Fahrzeuge von Audi, Porsche und der Volkswagen-Gruppe entwickelt, die laut Motorölstrategie 2020/2021 in verschiedenen Modellen weltweit einen Schmierstoff dieser Spezifikation und Viskosität vorschreiben.

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermishtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister	21604
Kunststoff	AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Kanister	21605
Kunststoff	AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Kanister	21606
Kunststoff	AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bag-in-Box	23127
	DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Fass	21607
Schwarzblech	DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l	21784
Pfandcontainer	DE-EN-ES-FR-IT-PT

Top Tec 4210 0W-30

Erhältliche Gebinde

120 l	23216
Pfandcontainer	DE-EN
205 l Fass	21608
Schwarzblech	DE-EN-ES-FR-IT-PT
1 l lose Ware	21609
	DE

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.