








	SONAX						
 	20 300 2963 2166						
	Zur Pflege und Farbauffrischung von neuwertigen und leicht verwitterten Bunt- und Metalliclacken. Reinigt, poliert und versiegelt den Lack; gibt hervorragenden Glanz, Farbauffrischung und optimalen Langzeitschutz.						
	<ul style="list-style-type: none"> -Wagen mit SONAX Glanzshampoo waschen -Flasche vor Gebrauch schütteln. -Produkt mit angefeuchteten Schwamm oder weichem Tuch auf den Lack gleichmäßig auftragen. -Sofort auspolieren, nicht antrocknen lassen. -Rückstände mit Mikrofasertuch abwischen -Nur Teilflächen behandeln und nicht auf Kunststoff auftragen -Shampoofest - 2 Anwendungen jährlich empfehlenswert. <p></p> <ul style="list-style-type: none"> -Nicht in praller Sonne und auf heißem Lack verarbeiten. -Vor Frost schützen -Helle Rückstände lassen sich leicht entfernen, wenn Gummi- und Kunststoffteile mit SONAX Tiefenpfleger vorbehandeln werden 						
	Schleifmittelhaltige Emulsion mit Wachsen und Silikonen						
	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Aussehen:</td> <td>graue Flüssigkeit</td> </tr> <tr> <td>Dichte:</td> <td>1,01 – 1,02 g/ml</td> </tr> <tr> <td>Viskosität:</td> <td>45 - 65 s (Fordbecher 4mm)</td> </tr> </table>	Aussehen:	graue Flüssigkeit	Dichte:	1,01 – 1,02 g/ml	Viskosität:	45 - 65 s (Fordbecher 4mm)
Aussehen:	graue Flüssigkeit						
Dichte:	1,01 – 1,02 g/ml						
Viskosität:	45 - 65 s (Fordbecher 4mm)						
	500ml PET-Flasche						
	Siehe Sicherheitsdatenblatt						