

SAKRET Sockelprofil

Abschlussprofil aus Aluminium in Trogform



Anwendung					
	<ul style="list-style-type: none"> • Für außen • Für Wand 				
Eignung					
	<ul style="list-style-type: none"> • Als Abschlussprofil im Sockelbereich zur lot- und fluchtgerechten Ausrichtung von Wärmedämmplatten 				
Eigenschaften					
	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht rostend • Formstabil 				
Materialbasis					
	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium 				
Technische Daten					
	<table border="1"> <tr> <td>Länge</td> <td>2,5 m</td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td>40,0–200,0 mm</td> </tr> </table>	Länge	2,5 m	Breite	40,0–200,0 mm
Länge	2,5 m				
Breite	40,0–200,0 mm				
Verarbeitung					
	<ul style="list-style-type: none"> • Höhe des vorgesehenen Abschlusses genau festlegen. • Sockelprofil lot- und fluchtgerecht ausrichten und mit Profildübeln befestigen. • Unebenheiten im Untergrund können mit Distanzstücken ausgeglichen werden. • Benötigte Dübelmenge: ca. 3 Stück/lfd. Meter. • Das benachbarte Profil wird mit Sockelprofilverbindern (Hart-PVC) angeschlossen um Versätze zu vermeiden. • An Ecken wird das Profil mit der Gehrungssäge zugeschnitten. 				
Lagerung					
	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt und trocken. 				
Hinweise					
	<ul style="list-style-type: none"> • Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponenten verweisen wir auf die jeweiligen technischen Merkblätter. • Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen. • Abdichtungen im Bereich der DIN 18195 dürfen nicht beschädigt werden. 				

SAKRET Sockelprofil



Abschlussprofil aus Aluminium in Trogform

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Sockelprofil					
Optik / Farbe	Materialverbrauch				EAN / GTIN
weiß	nach Bedarf	40 mm	1 Stück	10 Stück im Paket	4005813669815
weiß	nach Bedarf	50 mm	1 Stück	10 Stück im Paket	4005813669822
weiß	nach Bedarf	60 mm	1 Stück	10 Stück im Paket	4005813702680
weiß	nach Bedarf	80 mm	1 Stück	10 Stück im Paket	4005813669853
weiß	nach Bedarf	100 mm	1 Stück	10 Stück im Paket	4005813669877
weiß	nach Bedarf	120 mm	1 Stück	6 Stück im Paket	4005813669884
weiß	nach Bedarf	140 mm	1 Stück	6 Stück im Paket	4005813669891
weiß	nach Bedarf	160 mm	1 Stück	6 Stück im Paket	4005813709689
weiß	nach Bedarf	180 mm	1 Stück	6 Stück im Paket	4005813656853
weiß	nach Bedarf	200 mm	1 Stück	6 Stück im Paket	4005813700549