

Kühlerfrostschutz KFS 18

Beschreibung

Innovative Wirkstoffkombination mit Silikat- und Phosphat-Inhibitorenpaket auf Basis Hybridtechnologie. Schützt über die gesamte Motorlebensdauer hervorragend vor Frost, Korrosion und Überhitzung. Amin-, borat- und nitritfreies Kühlerschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol.

Eigenschaften

- amin-, borat- und nitritfrei
- hervorragender Korrosionsschutz
- hervorragender Schutz vor Überhitzung

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder

Originalersatzteilnummern gefordert werden:
AFNOR NF-R5-601 • ASTM D3306 • BMW LC 18 • BS 6580 • FVW R 530:2005 • GB 29743.1 • JIS K2234:2018 • UNE 26-361-88/1 • Volvo Cars 128 6083 / 002&TR-31854114-002

Technische Daten

Basis	Ethylenglykol mit Inhibitoren
Farbe/Aussehen	grün, trüb
Dichte bei 20 °C	1,119 g/cm ³
empfohlene Lagertemperatur	-20 - +35 °C
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	36 Monate

Einsatzgebiet

Für alle Kühlsysteme und Motoren in Pkw (sowohl Verbrenner als auch Hybrid- und batterieelektrische Fahrzeuge), Nfz, Motorrädern, Bussen, Land- und Baumaschinen sowie stationären Motoren und Geräten, die einen Kühlsystemschutz dieser Qualität fordern. Speziell für Leichtmetallmotoren, bei denen ein besonderer Aluminiumschutz bei höheren Temperaturen verlangt wird.

Anwendung

Kühlsystem mit Kühlerreiniger von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 3320) reinigen. Danach entleeren und mit ausreichend Wasser spülen. Gemäß Mischtablette sowie Herstellervorschrift mit Kühlerfrostschutz KFS 18 und Wasser befüllen. Hierzu empfehlen wir destilliertes Wasser. Je nach Wasserhärte und Qualität ist auch eine Verdünnung mit Leitungswasser möglich. Entsorgung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Wechselintervall je nach Herstellervorschrift. Nur in unverdünntem Zustand lagern. Mischbar mit Kühlmitteln auf Basis von

Ethylenglykol.

MISCHTABELLE

Frostschutz	Wasser	Schutz bis
1 Teil	2 Teile	-20 °C
1 Teil	1 Teil	-35 °C
2 Teile	1 Teil	-69 °C

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	23152 DE-EN
5 l Kanister Kunststoff	23153 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Kanister Kunststoff	23154 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	23155 DE-EN

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

