

Verlegesystem Megaloc (≈ Push to Lock) im Fliesenformat ohne integrierte Trittschalldämmung



Rev. 7.9 / 09.22

1 18-23°C / 64-73°F 48h

2

3

4 DIN 18365, EN 1264
CA 0,3 CM % CT 1,8 CM %

5

6 max. 2 mm / 1 m
1/64 in / 3 ft

7 max. 1 mm / 1/16 inch
max. 8 mm / 5/16 inch

8

9 max. 1,5 mm / 1/16 inch
CS > 400 kPa / CC > 35 MPa

10 max. 29°C / 84°F

11

12 18-23°C / 64-73°F

13

14

15

16 12 m / 39 ft
x = 10 mm / 3/16 in
> 15 cm / 6 in
12 m / 39 ft
12 m / 39 ft
10 mm / 3/16 inch
> 20 cm / 8 inch
> 50 cm / 20 inch
> 30 cm / 12 inch

17

18

19

20 min. 1/3 length

21

22 min. 1/3 length

23 ø + 20 mm / 3/4 in

24 PP-GLUE ø + 20 mm / 3/4 in

25 V1 > 15 cm / 6 in

26 V1

27 V1

25 V2 10 mm / 3/16 in

26 V2 + 10 mm / 3/16 in

27 V2 > 15 cm / 6 in

28

29

30

31

32

33