



CV Prime-TEX

Beschreibung:

Europäische Klassifizierung - EN685

Gesamtdicke – EN ISO 24346

Nutzschicht – EN ISO 24340

Flächengewicht – EN ISO 23997

Rücken

Rutschfest/

Rutschhemmung DIN 51130

Brandklasse - EN13501

Trittschallverbesserungsmaß - ISO 717

Fußbodenheizung /

Wärmeleitfähigkeit– EN 12524

Wärmedurchlasswiderstand-EN ISO 12466

Haushaltschemikalienbeständig –
EN ISO 26987

Garantie

Leistungserklärung/DOP

CV-Belag

23

ca. 2,35 mm

ca. 0,25 mm

ca. 1.700 g/m²

Textil

DS

R11

Cfl-S1

ca. 16 dB

geeignet

ca. 0,25 W/mK

ca. 0,0104 m² K/W

sehr gut

10 Jahre

DOP: RR-12687



20

Franz Reinkemeier GmbH
Westervieher Str. 198
D-33397 Rietberg

DoP: RR-12687

Brandverhalten: Cfl-S1
Pentachlorphenol: < 5 ppm
Formaldehydemissionen: E1
Gleitverhalten: DS
Elektrisches Verhalten (antistatisch): antistatisch
Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit): < 10E9 Ohm
Wärmeleitfähigkeit: 0,0104 W/mk

EN 14041:2004

2401

Zur Nutzung als Bodenbelag
in Gebäuden