

## Technisches Merkblatt



### PRIMASTER Putz von der Rolle innen

- ✓ einfach aufrollen wie Farbe
- ✓ sehr leichte Verarbeitung
- ✓ lösemittelfrei

#### Eigenschaften

Primaster Putz von der Rolle innen 0,5mm ist ein matter, gebrauchsfertiger Putz für dekorative, individuell gestaltete Innenwandbeschichtungen.

- atmungsaktiv
- spielend leicht aufzutragen mit dem Kurzflorroller
- anschließend nach Belieben kreativ strukturierbar
- geruchsneutral
- stoß- und schlagfest
- umweltschonend
- überstreichbar mit allen Wandfarben auf Dispersionsbasis

#### Anwendungsbereiche

Geeignet für alle üblichen Untergründe wie z. B. Innenputze, Beton, Gips, Gipskartonplatten, tragfähige, matte Altanstriche auf Dispersionsbasis etc. **Bitte beachten:** Nicht auf Tapeten auftragen!

#### Farbton

Weiß.

Abtönbar mit Primaster Vollton- und Abtönfarben oder über die Primaster Farbmischservice.

#### Glanzgrad

Matt

#### Inhaltsstoffe

Acrylatdispersion, Titandioxid, Quarz, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Zinkpyrithion.

#### GIS-Code

BSW20

#### Lichtbeständigkeit

Sehr gut

#### Wetterbeständigkeit

Nur für innen.

#### Verdünnungsmittel

Unverdünnt verarbeiten. Verarbeitungsfertig eingestellt.

#### Ergiebigkeit

1 kg reicht für ca. 1,5 m<sup>2</sup> bei einmaligem Auftrag auf glattem Untergrund, je nach Schichtstärke. Exakte Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

## Technisches Merkblatt



### Trockenzeit

Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % oberflächentrocken und überstreichbar nach ca. 8 Std. Durchgetrocknet nach 2 - 3 Tagen. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung stark verzögern.

### Werkzeuge

Kurzflorige Farbrolle, Strukturwerkzeuge, wie z. B. Pinsel, Spachtel, Erbsloch- und andere Strukturwalzen. Nur rostfreie Werkzeuge verwenden!

### Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

### Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei, eben und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Kreidende Oberflächen restlos abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Kritische und stark saugende Untergründe mit Primaster Acryl-Tiefengrund grundieren. Für eine optimale Haftung Primaster Putzgrund vorstreichen, möglichst im gleichen Farbton wie der Putz von der Rolle.

Vor Gebrauch gut umrühren. Putz von der Rolle unverdünnt und gleichmäßig aufrollen. Die Farbrolle vorher leicht anfeuchten, damit sie den Putz gut aufnimmt. Innerhalb von 20 Minuten mit einem Strukturwerkzeug beliebig gestalten. Zur Vermeidung von Ansätzen zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung mit gleicher Materialfertigungsnummer beschichten.

### Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)!

### Sicherheitshinweise

Ergänzende Informationen:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie A/a ab 2010).

GIS-Code: BSW20

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

### Lagerung

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebände alsbald aufbrauchen.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.