

Artikelnummer	Artikelname
196402116	PAN Micrometer, Digital-Multimeter, CAT III 300V, automatische Funktions- und Bereichswahl, Farbe: blau

Digitalmultimeter; PAN Micrometer, automatische Funktions- und Bereichswahl; Wechselspannung: 600 V AC; Gleichspannung: 600 V DC, Widerstand: 1 Ω - 40 M Ω , Genauigkeit: 1 - 1,2 %; Akustischer Durchgangsprüfer: < 50 Ω ; Data Hold; beleuchtbare Digitalanzeige 3999; einpoliger Phasenprüfer, kontaktloser Spannungsprüfer; CAT III 300 V / CAT II 600 V; Messleitung mit Messspitzen; benötigte Batterie: 2 x 1,5 V AAA, Farbe: blau



Technische Daten		196402116
Messwertspeicher		nein
Echteffektivwertmessung (TRMS)		nein
Durchgangsprüfung		ja
Schnittstelle		nein
Kapazitätsmessung		nein
Frequenzmessung		nein
Mit Pegelmessung (dB)		nein
Explosionsgeprüfte Ausführung		nein
Analoge Balkenanzeige		nein
Bluetooth-Schnittstelle		nein
Minimalwertspeicher		nein
Nennprüfspannung 100 V		nicht zutreffend V
Nennprüfspannung 1000 V		nicht zutreffend V
Nennprüfspannung 250 V		nicht zutreffend V
Nennprüfspannung 500 V		nicht zutreffend V
Relativwertmessung		nein
Temperaturmessung		nein
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch		nein
Milliohm-messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss)		nein
Temperaturmessung RTD		nein
Temperaturmessung TC		nein
Nennprüfspannung 10 V		nicht zutreffend V
Nennprüfspannung 50 V		nicht zutreffend V
Kabellängenmessung		nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E		nein
Leistungs- und Energiemessung		nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality		nein
Drehzahlmessung		nein
Sicherungsautomat		nein
IR-Schnittstelle		nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 16.04.2025

Technische Daten		196402116
Durchgangsprüfung/Diodentest	nein	
Induktivitätsmessung	nein	
Leitfähigkeitsmessung	nein	
Max. Spannungsmessbereich AC	600 V	
Max. Spannungsmessbereich DC	600 V	
Max. Widerstandsmessbereich	40 MOhm	
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung	ja	
Maximalwertspeicher	nein	
Mehrfachanzeige	ja	
Spitzenwertspeicher	nein	
Tastverhältnismessungen	nein	
Anzeige	digital	
Messbereichswahl	automatisch	
Kleinste Auflösung Temperatur	nicht zutreffend	
Kleinste Auflösung Kapazität	nicht zutreffend	
Kleinste Auflösung Frequenz	nicht zutreffend	
Kleinste Auflösung Gleichspannung	1 mV	
Kleinste Auflösung Gleichstrom	nicht zutreffend	
Kleinste Auflösung Wechselspannung	1 mV	
Kleinste Auflösung Wechselstrom	nicht zutreffend	
Kleinste Auflösung Widerstand	1 Ohm	
Messkreiskategorie	CAT III	
Isolationswiderstandsmessbereich	0 - 0 MOhm	
Momentanwertspeicher (Data Hold)	ja	
Farbe (Kopp-Bezeichnung)	blau	