

Silikon-Gleitspray



**KUNSTSTOFFVERTRÄGLICHES,
FLÜSSIGES PROFI-WERKZEUG**

Kriechfähigkeit

1 2 3 4

Ist hochwirksam als sauberes, leistungsstarkes Schmiermittel und permanenter Oberflächenschutz für nahezu alle Materialien.

Ist optimal geeignet für Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle.

Ist harz- und säurefrei, farb- und geruchlos.

Reduziert die Reibung und macht leichtgängig.

Pflegt und sorgt für Oberflächenschutz bis zu 12 Monaten.

Silikon-Gleitspray

Eigenschaften

Die **NIGRIN-Formel** von Silikon-Gleitspray vereint die positiven Eigenschaften mehrerer Rohstoffe zu potenziert Leistung. Das bedeutet mehr Performance und Funktionalität für Sie. Denn die synergetische Wirkung der spezifischen NIGRIN Hochleistungsrezeptur ist effektiver als die Summe der Einzelwirkungen der Rohstoffbestandteile. **NIGRIN Performance Silikon-Gleitspray** wirkt wesentlich intensiver und lang anhaltender als Standardprodukte. Es besteht aus einer Kombination von vollsynthetischen Spezial-Silikonen, die neue Universaleigenschaften ermöglichen! Sie kombinieren und potenzieren exzellente Gleit- und Trenneigenschaften mit hervorragenden Kriech- und Schmiereigenschaften sowie lang anhaltender Permanentwirkung. **NIGRIN Performance Silikon-Gleitspray** schmiert, pflegt und schützt wirksam Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle aller Art. Es ist dabei sauber, fett-, öl-, harz- und säurefrei, farb- und geruchlos und sorgt für permanenten Oberflächenschutz und Pflege bis zu 12 Monaten.

Anwendung

Transportsicherung des Sprühkopfes abbrechen. Dose **schütteln** und NIGRIN Performance Silikon-Gleitspray **direkt auf den Einsatzbereich sprühen**. Gegebenenfalls Anwendung wiederholen.

Hinweis: Für zielgenaue Anwendung das Sprührohr hochklappen, bei flächiger Anwendung herunterklappen.



GEFAHR

Enthält: Cyclohexan, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cyclene, <5% n-Hexan, Pentan. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Verursacht Hautreizungen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von

Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Einatmen von Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung tragen.

UFI: RTAY-Y5W1-WQ6P-CQQC

Weitere Tipps, Pflegehinweise und Anwendungsvideos finden Sie unter:



- Ⓛ MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG, Carl-Benz-Straße 2, 76761 Rülzheim, Tel. (07272) 9801-100
- ⓐ KERN, Percorstraße 14, 1220 Wien, Tel. (01) 250-35-0

 **Hergestellt in Deutschland**
www.nigrin.com

500 ml e3

Art.-Nr. 72241 0719

650



4 008153 722417