

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP No: W4PEF315 Climatube® protect

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
W4-PEF-003
2. **Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e):**
Wärmedämmung von technischer Gebäudeausrüstung und betriebstechnischen Anlagen (ThIBell)
3. **Hersteller:**
Nmc Polska Sp. z o. o., 41-807 Zabrze, ul. Pyskowicka 15
4. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**
3
5. **Harmonisierte Norm:**
EN 14313:2009+A1:2013

Notifizierte Stelle(n):
NB 1454, NB 1004, NB 1488
6. **Erklärte Leistung(en):**

Anforderung/ Eigenschaft laut Mandat	Abschnitt mit Anforderungen in dieser Europäischen Norm	Leistungen : Stufen und/oder Klassen				
Brandverhalten Euroklassen- Eigenschaften	4.2.4 Brandverhalten	E				
Schallabsorptionsgrad	4.3.7 Körperschall- übertragung	NPD				
	4.3.8 Schallabsorption	NPD				
Wärmedurchlass- widerstand	4.2.1 Wärme-leitfähigkeit	0,036 in 0°C				
		0,040 in 40°C				
		0,045 in 70°C				
	4.2.2. Maße und Grenzabmaße	Dämmdicke [mm]:		Innendurchmesser [mm]:		Länge:
		d _D ≤ 6	± 1,0	D _{i,D} ≤ 35	+1 do +4	-1,5% ; +2,5%
		6 < d _D ≤ 10	± 1,5	35 < D _{i,D} ≤ 100	+2 do +6	
		10 < d _D ≤ 15	± 2,0	D _{i,D} > 100	+3 do +8	
		15 < d _D ≤ 30	± 2,5			
		d _D > 30	± 4,0			
Wasserdurchlässigkeit	4.3.4. Wasseraufnahme	WS 005				
Wasserdampf- durchlässigkeit	4.3.4 Wasseraufnahme	WS 005				
	4.3.5 Wasserdampf- diffusionswiderstand	NPD				
Abgabe korrosiver Stoffe	4.3.6. Geringe Mengen von wasserlöslichen Ionen und pH-Wert	NPD				
Abgabe gefährlicher Stoffe an das Gebäudeinnere	4.3.9. Abgabe gefährlicher Stoffe	NPD				

Anforderung/ Eigenschaft laut Mandat	Abschnitt mit Anforderungen in dieser Europäischen Norm	Leistungen : Stufen und/oder Klassen
Glimmverhalten	4.3.10 Glimmverhalten	NPD
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Alterung/Abbau	4.2.5. Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	Das Produkt erfüllt die Anforderungen für diese Eigenschaft, die Eigenschaften ändern sich nicht mit der Zeit.
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlass- widerstandes unter Einfluss von Alterung/Abbau	4.2.1. Wärmeleit-fähigkeit	Das Produkt erfüllt die Anforderungen für diese Eigenschaft, die Eigenschaften ändern sich nicht mit der Zeit
	4.2.2. Maße und Grenzabmaße	Wie oben
	4.2.3. Dimensionsstabilität	ST (+) 100°C
	4.2.5. Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	Das Produkt erfüllt die Anforderungen für diese Eigenschaft, die Eigenschaften ändern sich nicht mit der Zeit
	4.3.2. Obere Anwendungs- grenztemperatur	ST (+) 100°C
	4.3.3. Untere Anwendungs- grenztemperatur	ST (-) 0°C
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von hohen Temperaturen	4.2.5. Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	Das Produkt erfüllt die Anforderungen für diese Eigenschaft, die Eigenschaften ändern sich nicht mit der Zeit
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlass- widerstandes unter Einfluss von hohen Temperaturen	4.2.5. Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	Das Produkt erfüllt die Anforderungen für diese Eigenschaft, die Eigenschaften ändern sich nicht mit der Zeit
	4.3.2. Obere Anwendungs- grenztemperatur	ST (+) 100°C

Die Leistungen des oben genannten Produktes entsprechen der erklärten Leistung. Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion

Certification and Lab Coordinator



Monika Oparowska

Zabrze, 28.03.2024