

# PRODUKTDATENBLATT

## Linear LED Mobile USB 300 White

Linear LED Mobile USB | Unterbauleuchte für flexible Montage mit Bewegungssensor, batteriebetrieben, wiederaufladbar

### Anwendungsgebiete

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau



### Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Installation

### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Aluminium
- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Schalter für Auto- oder An/Aus-Modus
- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennleistung | 1,50 W   |
| Nennspannung | 5 V      |
| Netzfrequenz | 0 Hz     |
| Schutzklasse | III      |
| Betriebsart  | Batterie |

### Photometrische Daten

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lichtstrom             | 98 lm   |
| Lichtausbeute          | 65 lm/W |
| Farbtemperatur         | 4000 K  |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80    |
| Ausstrahlungswinkel    | 120 °   |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 300,00 mm |
| Breite         | 50,00 mm  |
| Höhe           | 22,00 mm  |
| Produktgewicht | 289,00 g  |



PG Linear LED Mobile USB 300mm  
MiPRC

### Materialien & Farben

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Produktfarbe                | Silber    |
| Gehäusefarbe                | Silber    |
| Gehäusematerial             | Aluminium |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg    |

### Anwendung & Installation

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Schutzart          | IP20             |
| Dimmbar            | Nein             |
| Montageart         | Anbau            |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein          |
| <b>BATTERIE</b>                   |               |
| Batterieart                       | Lithium-Ionen |
| Batteriegröße                     | 18650         |
| Anzahl enthaltener Batterien      | 1             |

## Zertifikate & Standards

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Normen                            | CE / UKCA / EAC    |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |

## Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

## Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.
- Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.  
Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate   | Name des Dokuments                      |
|---|---|
|  PDF<br>Rechtliche Hinweise   | Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX |
|  PDF<br>Konformitätserklärung | CE Declaration Linear LED Mobile USB    |

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854497445 | Blase<br>1                             | 23 mm x 140 mm x 400 mm             | 338.00 g      | 1.29 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854497452 | Versandschachtel<br>6                  | 413 mm x 161 mm x 158 mm            | 2191.00 g     | 10.51 dm <sup>3</sup> |
| 4099854497469 | Versandschachtel<br>36                 | 500 mm x 430 mm x 330 mm            | 13725.00 g    | 70.95 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.  
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.