

respekta 5-Liter-Untertischspeicher

Thermoflow UT 5



Untertischspeicher für sparsame Komfortansprüche , geeignet für Handwaschbecken und Küchenspülen.

Temperaturregelung mittels Thermostat bis max. 75°C.

Offene (drucklose) Installation **nur** mit Niederdruckarmaturen.

ACHTUNG !!!

Vor Inbetriebnahme muss der Boiler mit kaltem Wasser gefüllt werden!
Entlüftung durch Kaltwasserzulauf.

- Neu mit Bi-Metallausfallsicherung
- Anschlüsse aus Messing

Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis G)	A
Speichervolumen in Liter	5 Liter
jährlicher Energieverbrauch (kWh)	72

Technische Daten:

Energiefluss in Watt	2000
Spannung in Volt	230 ~
Erwärmungszeit bis 75°C (min)	12
Energieverbrauch (kW/24 Std.)	0,28
Luftschallemission (dB(A))	16
Innenwasserdruck (bar)	0
Schutzgrad vor Feuchtigkeit	IP 24
Abmessungen H x B x T (mm)	420x270x180

Geprüft von KEMA nach den DVGW Richtlinien

Durchschnittswerte Basis DIN 44532

EAN-Code: 8717973489252