

TrendLine

LED-Feuchtraumleuchte

Modell: LG06G-12S

EAN: 4333692766999



Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor der Montage gründlich durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf!

Die Leuchte ist zur festen Installation im Innen- oder Außenbereich konzipiert und ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Diese Lampe ist für die Anwendung in der Allgemeinbeleuchtung vorgesehen (explosive Atmosphären sind zum Beispielausgenommen).

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

- Sicherheitshinweise
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Elektroarbeiten und Reparaturen dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nur durch eine Elektrofachkraft austauschbar.
- Die Leuchte darf in keiner Weise abgeändert werden. Stromschlag- und Unfallgefahr.
- Die Installation darf nur gemäß den nationalen und örtlichen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.
- Schließen Sie die Leuchte nur an, wenn die Netzspannung in Ihrem Haushalt mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.

- Nehmen Sie die Leuchte bei erkennbarem Defekt umgehend außer Betrieb.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht, wenn die LED-Röhre beschädigt ist.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In dieser Leuchte befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Die Leuchte hat die Schutzart IP65, d.h. sie darf im Innen- und Außenbereich montiert/betrieben werden und ist für den Anschluss in Feuchträumen geeignet. Betreiben Sie die Leuchte keinesfalls im bzw. unter Wasser und stellen Sie sicher, dass die Leuchte korrekt verschlossen ist und alle Dichtungen intakt sind, damit kein Wasser in die Leuchte eindringen kann.
- Halten Sie offenes Feuer und heiße Flächen von der Leuchte fern.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in die Leuchte hineinstecken.
- Drehen Sie vor Beginn der Installationsarbeiten sowie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten aus. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer die Spannungsfreiheit.
- Ersetzen Sie eine gebrochene Schutzabdeckung sofort und nur durch Originalbauteile.
- Das Licht der Leuchte ist sehr hell, nicht direkt hineinsehen.
- Decken Sie die Leuchte niemals mit wärmedämmenden oder anderen Materialien ab.
- Die Leuchte nur mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Keine Scheuerpulver oder chemischen Reinigungsmittel verwenden.
- Schalten Sie die Feuchtraumleuchte bei Nichtbenutzung aus, um Strom/Energie zu sparen.

Technische Daten

Produktbezeichnung	LED-Feuchtraumleuchte
Modellnummer	LG06G-12S
Nennspannung	220-240V
Frequenz	50/60 Hz
Leistung	Max 18W
Stromstärke	137 mA
Schutzklasse	II / 
Schutzart	IP65*
Energieeffizienzklasse	F
Lichtstrom	1900 lm
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer Leuchtmittel	30000h
Farbwiedergabe	80 RA
Leuchtmittel	LED Leuchtmittel
Leuchtmittel inklusive	JA

Leuchtmittel- Technik	LED-Technik
Leuchtmittelfassung	G13-Sockel
Wirkungsgrad bei Volllast	0,900
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0,00 W
Äußere Abmessung	Ø28 x 1200 mm
Gewicht der Lichtquelle	168 g
Gesamtgewicht	762 g
Umgebungstemperatur	-20°C - +25°C
	Leuchtmittel – Nur in trockener Umgebung einsetzen.
	Die Leuchte ist nicht für Dimmer und elektronische Schalter geeignet.
	Lampe geeignet für 50-Hz- oder 60-Hz-Betrieb.
	Diese Leuchte ist nicht für den Notfallbetrieb geeignet.
	LED-Ersatzstarter
	Warnung vor elektrischer Spannung

* Gibt den Schutzgrad an:

Geschützt gegen Staubeintritt (staubdicht) und Vollständiger Schutz gegen Berührung











Geschützt gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel





Verwenden Sie bitte keine Leuchtstoffröhre T8, sondern ausschließlich die LED-Röhre T8, die den Anforderungen von EN 62776 entspricht, mit einer Umgebungstemperatur -20°C - +25°C

Lieferumfang

- 1 LED-Feuchtraumleuchte
- 1 LED-Röhre, T8, G13, max.18W
- 12 Verschlussklammern
- 2 Montageklammern
- 4 Dübel
- 4 Schrauben

Montageanleitung





Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
 Zechenstr. 8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:
 Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren