

# PRODUKTDATENBLATT

## Battery LED Spotlight Single Black

Battery LED Spotlight Single | Spotlights für Aussenanwendung mit einfachem Leuchtenkopf



---

### Anwendungsgebiete

- Außenbereiche
- Bereiche, in denen kein Stromanschluss verfügbar ist

---

### Produktvorteile

- Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor
- Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### Produkteigenschaften

- Lichtstrom: bis zu 260 lm
- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Batterielebensdauer im kontinuierlichen Betrieb: bis zu 10 h
- Schutzart: IP54



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennleistung	4,00 W
Nennspannung	6 V
Netzfrequenz	0 Hz
Nennstrom	750 mA
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A	-
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

### Photometrische Daten

Lichtstrom	260 lm
Lichtausbeute	65 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Ausstrahlungswinkel	95 °

### Maße & Gewicht

Länge	127.00 mm
Breite	108.00 mm
Höhe	215.00 mm
Produktgewicht	325,00 g



### Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+30 °C
Schutzart	IP54
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Wand
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000

### Sensor

Art des Sensors	Bewegung / Licht
-----------------	------------------




### Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Benötigte Batterien: 4xD (nicht im Lieferumfang enthalten)

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction User instruction BATTERY LED SPOTLIGHT
	Ausschreibungstexte Tender Text 4058075227347
	Declarations of conformity CE declaration Battery Spotlights

## DOWNLOADS



Packaging insert  
Legal insert P - Not dimmable

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075227347	Faltschachtel 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	409.00 g	3.61 dm <sup>3</sup>
4058075227354	Versandschachtel 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2232.00 g	18.65 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.