

# SAKRET Fugensand

Gebrauchsfertiger unkruthemmender Fugensand



<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Für außen</li><li>• Für Boden</li></ul>
<b>Eignung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zum wasserdurchlässigen Verfugen von Pflasterflächen mit Fußgängerbelastung.</li><li>• Für alle Steinarten geeignet.</li></ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unkruthemmend</li><li>• Wasserdurchlässig</li><li>• Gebrauchsfertig</li><li>• Einfache Verarbeitung (einfegen)</li><li>• Staubarm</li><li>• Rückstandsfrei einfügbar</li><li>• Mineralisch</li><li>• Normal belastbar (Fußgängerbelastung), N1 nach ZTV-Wegebau</li></ul>
<b>Materialbasis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quarzsand</li></ul>

# SAKRET Fugensand



## Gebrauchsfertiger unkruthemmender Fugensand

Technische Daten				
	Mindestfugentiefe	30,0 mm		
	pH-Wert	> 10,0		
	Schüttdichte	1,7 kg/l		
	Haltbarkeit	unbegrenzt		
	Materialverbrauch	0,2–0,24 kg/dm <sup>3</sup> - siehe Verbrauchstabelle		
	Fugenbreite	1,0–10,0 mm		
	<b>Verbrauchstabelle</b>			
	Materialver- brauch bei 30mm Fugentiefe	Steinformat	Fugenbreite	Verbrauch
	Betonstein	10 x 20 cm	2 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
	Kleinpflaster	10 x 11 cm	10 mm	ca. 8,9 kg/m <sup>2</sup>
	Mosaikpflaster	5 x 7 cm	3 mm	ca. 5,0 kg/m <sup>2</sup>
	Platten	40 x 40 cm	2 mm	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Untergrundvorbereitung	<p>Es ist darauf zu achten, dass der gesamte Oberbau aus Tragschicht (z.B. Schotter) und Bettung (z.B. Sand) tragfähig und dauerhaft wasserdurchlässig ist. Ein nicht ausreichend wasserdurchlässiger Oberbau staut das Wasser und führt zum Ausspülen der Fugen. Ebenso kann ein nicht ausreichend tragfähiger und verdichteter Oberbau unter Last zum Absacken des Pflasters führen.</p> <p>Vor dem Verfugen sind die Fugen ggf. mit einer Luftpflanze oder Hochdruckreiniger auszuräumen und müssen anschließend vollständig trocknen. Die Fugentiefe darf 3 cm und die Fugenbreite 1 mm nicht unterschreiten, da sonst eine stabile Pflasterfläche nicht gegeben ist.</p>			
Verarbeitung	<p>Den SAKRET Fugensand aus möglichst niedriger Höhe ausschütten und gleichmäßig auf der trockenen Pflasterfläche verteilen. Anschließend mit einem Besen in die Fugen einarbeiten, so dass möglichst die gesamte Fugenhöhe gefüllt ist. Danach die Fläche sorgfältig abfegen und von Produktresten befreien.</p>			
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrost, kühl und trocken zu lagern.</li> <li>• Die Lagerungsdauer ist nicht begrenzt.</li> </ul>			
Entsorgung	<p>Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen. Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.</p>			
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht kennzeichnungspflichtig</li> <li>• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</li> </ul>			

# SAKRET Fugensand



## Gebrauchsfertiger unkruthemmender Fugensand

### Hinweise

- SAKRET Fugensand wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, die naturbedingten Farbschwankungen unterliegen. Daher stellen Farbunterschiede verschiedener Gebinde keinen Grund zur Beanstandung dar.
- An zusammenhängenden Flächen nur Material einer Charge verwenden.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Fugensand				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
natur	nach Bedarf	20 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813664773