

| Artikelnummer | Artikelname                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 848002019     | Dämmerungsschalter mit Zeitschaltuhr, Aufputzmontage, Schutzart IP44, Farbe: weiß |

Dämmerungsschalter mit Zeitschaltuhr zur Aufputz-Montage. Eingebauter Timer mit 1-9 Stunden oder Abenddämmerung bis Morgengrauen, Bemessungsspannung 230-240V~, Nennstrom 10A, Frequenz 50-60Hz, Einstellhelligkeit 3-500lx, Temperaturbereich min. -20°C max. +40°C, Luftfeuchtigkeit max. 93%, Schutzart IP44, Farbe: weiß



| Technische Daten                  |  | 848002019             |
|-----------------------------------|--|-----------------------|
| Höhe                              |  | 107,0 mm              |
| Tiefe                             |  | 36,0 mm               |
| Schwenkbar                        |  | nein                  |
| Werkstoff                         |  | Kunststoff            |
| Betriebstemperatur                |  | -20 - 40 °C           |
| Geeignet für C-Last               |  | ja                    |
| Transparent                       |  | nein                  |
| Mit automatischer Nachtabstaltung |  | nein                  |
| Mit DALI-Schnittstelle            |  | nein                  |
| Kompatibel mit Apple HomeKit      |  | nein                  |
| Kompatibel mit Google Assistant   |  | nein                  |
| Kompatibel mit Amazon Alexa       |  | nein                  |
| Nennspannung                      |  | 230 V                 |
| Montageart                        |  | Aufputz               |
| Farbe                             |  | weiß                  |
| Breite                            |  | 70,0 mm               |
| Halogenfrei                       |  | ja                    |
| Oberflächenschutz                 |  | unbehandelt           |
| Max. Schaltstrom (Ohmsche Last)   |  | 10 A                  |
| RAL-Nummer (ähnlich)              |  | 9010                  |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar     |  | nein                  |
| Werkstoffgüte                     |  | Thermoplast           |
| Ausführung des Sensors            |  | Lichtsensor eingebaut |
| Ausführung der Oberfläche         |  | matt                  |
| Geeignet für Schutzart            |  | IP44                  |
| Kontakte                          |  | 1 Öffner              |
| Einschaltheelligkeit              |  | 3 - 500 lx            |
| Ausschaltheelligkeit              |  | 3 - 500 lx            |