

Anti-Rissband weiß

Anwendungsbereich:

Anti-Rissband eignet sich zum Verschließen von Rissen in Wänden und Decken, zum Ausbessern von gerissenen Rauhfaserpapeten, Überkleben von Stößen, Nagel- und Dübellöchern sowie Beschädigungen von Gipskartonplatten und Styropor. Ohne zu spachteln. Sofort überstreichen und tapezierbar.

Lagerung:

Bei etwa 20 – 30 °C und max. 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Art. Nr.
009502000

EAN
4007954095010

Gebindegröße
10 m x 50 mm

Eigenschaften:

- hochelastisches, selbstklebendes Spezialvlies
- extra dünn, kaum auftragend
- zum Überkleben von kleinen Rissen und Löchern
- 10 m x 50 mm
- verhindert Wiederaufreißen der Tapeten



Technische Daten:

Träger:		Spezialvlies, hochdehnbar	
Kleber:		Systheselebstoff	
Abdeckung:		Klebstoffabweisendes Papier	
Eigenschaft	Norm	Einheit*	Wert
Banddicke	DIN 40 633	mm	0,12 ± 0,03
Reißfestigkeit	DIN 53 455	N/cm	≥ 6
Reißdehnung in Längsrichtung	DIN 53 455	%	≥ 10
Reißdehnung in Querrichtung	DIN 53 455	%	≥ 60
Klebkraft auf Stahl	DIN 40 633	N/cm	≥ 2,0

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.