

Leistungserklärung

Nr. <15>

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Imprägnierte Gartenplatten aus Beton
2. Verwendungszweck: Als Bodenbelag im Freien, in Räumen und als Dachbelag
3. Hersteller: Diephaus Betonwerk GmbH
Zum Langenberg 1
49377 Vechta
4. Bevollmächtigter: nicht relevant
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 4
- 6.a. Harmonisierte Norm: EN 1339
- Notifizierte Stelle: nicht relevant
- 6.b. Europäisches Bewertungsdokument: nicht relevant
- Europäische technische Bewertung: nicht relevant
- Technische Bewertungsstelle: nicht relevant
- Notifizierte Stelle: nicht relevant
7. Erklärte Leistungen:

EN 1339 Platten aus Beton				Harmonisierte technische Spezifikationen
Wesentliche Merkmale				
Vorgesehener Einsatz	In Räumen	Im Freien	Dachbelag	
Brandverhalten	A1	x	x	96/603/EG
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen Kennzeichnung U	x	x	Gilt als ausreichend	2000/553/EG
Asbestmission	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	EN 1339-2003-08 einschließlich Berichtigung 1:2006-11
Biegebruchfestigkeit	5,0 N/mm ²	5,0N/mm ²	x	
Gleit-/Rutschwiderstand	nicht bestimmt	nicht bestimmt	x	
Wärmeleitfähigkeit	1,2 W/(mK)	x	x	
Dauerhaftigkeit	Ausreichend	Ausreichend	x	

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:
DIN EN 1339; 2003-08 Platten aus Beton

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von.

Diephaus, Geschäftsführer

Vechta, 17.08.17

Christine Diephaus

CE-Kennzeichnung gemäß BauPVO, gültig ab 01.07.2013


Diephaus Betonwerk GmbH
Zum Langenberg 1
49377 Vechta

beschichtete Gartenplatten aus Beton

EN 1339:2003-08 + Berichtigung 1:2006-11

Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und als Dachbelag

<15>

 05			
Wesentliche Merkmale			
Vorgesehener Einsatz	In Räumen	Im Freien	Dachbelag
Brandverhalten	A1	x	x
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	x	x	Gilt als ausreichend
Kennzeichnung U			
Asbestimmission	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt
Biegebruchfestigkeit	5,0 N/mm ²	5,0N/mm ²	x
Gleit-/Rutschwiderstand	nicht bestimmt	nicht bestimmt	x
Wärmeleitfähigkeit	1,2 W/(mK)	x	x
Dauerhaftigkeit	Ausreichend	Ausreichend	x