



Härter

- Wichtig beim Einsatz von Polyester-Reparaturharz und 2K Spachtel, bitte im angegebenen Verhältnis mischen. Nur so wird das notwendige Aushärten von Polyester-Reparaturharz und Spachtel möglich.

Art.-Nr.:
745 201 (40 g)



Eigenschaften

Anwendung:

- Vermischen mit Polyester-Reparaturharz oder Spachtel
- Dient zum Glätten von Beulen und Vertiefungen am Auto, Gegenständen aus Metall, Stein, Beton und Keramik
- Immer kleine Mengen mischen und zügig verarbeiten
- Beachten Sie die in den Spachtel- und Polyester-Reparaturharz-Packungen vorgeschriebenen Zugaben von Härtermengen

Produktvorteile:

- Aushärten von Polyester und Spachtel ohne Reißbildung oder Schwund



Mindegröße/Verpackungseinheit:

- Tube mit 40g Inhalt
- VPE: 6 Stück pro Karton

Trockenzeit:

- vermischt mit Polyester-Reparaturharz oder Spachtel 20-30 Minuten

Hinweis:

- Reste der gemischten Masse nicht in die Dose zurückgeben

© Copyright 2021 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz
Stand: 26.3.2021

