

Technische Produkt- & Artikelspezifikationen



Allgemeine Artikeldaten

Artikel-Bezeichnung 1: Dampfbremsfolie
Artikel-Bezeichnung 2: 4 x 12,5 m
JUFOL-Artikel-Nr.: 20281
EAN: 4049404202814
Zolltarifnummer: 39201089
Kundenlogo: JUFOL
Inverkehrbringer: JUFOL

Anwendungsbereich

- zum Abdichten
- beim Bau
- luftdichte innere Dampfspererschicht bei allen gedämmten Konstruktionen gemäß EnEV
- zur Windabdichtung und als Feuchtigkeitsschutz
- ideal für den Innen- und Dachausbau

Produktspezifikationen

Foliendicke: 0,200 mm nach GKV
Folienbreite: 4000 mm nach GKV
Folienlänge: 12,5 m nach GKV
Rohstoff: Polyethylen (LD) +
 Flammenhemmer
 (halogenorganische Verbindung)
Farbe: Blau

Technische Spezifikationen

	Werte	Maßeinheit	Methode
Dichte	0,946	g/cm ³	DIN 53479
Zugfestigkeit längs	>/=17	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Zugfestigkeit quer	>/=15	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Reißdehnung längs	>/=250	%	DIN EN ISO 527-3
Reißdehnung quer	>/=400	%	DIN EN ISO 527-3
Dart Drop	>/=1	g/μm	ASTM D 1709
SD-Wert	100	m	DIN EN 1931
Gleitreibungszahl	0,20 – 0,60	-	DIN EN ISO 8295

Layout



Verpackungseinheiten

Basiseinheit: 1 Rolle
Paletteneinheit: 32 Rollen

Abmessung und Gewicht Produkt

Länge x Breite x Höhe
in mm: 1000x139x139
Nettogewicht in g: 9460

Verkaufsverpackung/ Produktkennzeichnung

Typ: Klebeetikett
Farbe: vierfarbig
Länge x Breite
in mm: 105 x 148
Qualität Etikett: Glanz-Druck
Material: Papier
Hülse in mm: 1050 x 77

Alle Eigenschaftsrichtwerte + Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen + Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Alle Maß- & Gewichtsangaben verstehen sich als ca. Angaben.

Dokument erstellt: S. Möhring
Vorlage erstellt: S. Möhring

Dokument freigegeben: E. Hanold
Vorlage freigegeben: M. Junghänel

Revision 0 des Dokuments vom 16.07.2015
Revision 0 der Vorlage vom 13.07.2014

Technische Produkt- & Artikelspezifikationen



Paletteninformation

Typ: EURO-Palette
Qualität: wärmebehandelte IPPC-Paletten
Länge x Breite x Höhe in mm: 1200 x 800 x 1010
Gewicht in kg: 325,72
CCG1 Norm: ja
Stapelbar: ja
Stretchung: transparent
Besonderheiten: zusätzliche Lagensicherung

Palettenbild



Qualität

Ursprungsland: Deutschland
Produktionsstandort zertifiziert nach DIN 9001: ja
Produktionsstandort zertifiziert nach DIN 50001: ja
Produzent ist Mitglied beim GKV-Verhaltens-kodex: ja
Gesetzlich einzuhaltende Normen: Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1
CE-Kennzeichnung entsprechend EN 13984

Produktbild



Alle Eigenschaftsrichtwerte + Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen + Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Alle Maß- & Gewichtsangaben verstehen sich als ca. Angaben.

Dokument erstellt: S. Möhring
Vorlage erstellt: S. Möhring

Dokument freigegeben: E. Hanold
Vorlage freigegeben: M. Junghänel

Revision 0 des Dokuments vom 16.07.2015
Revision 0 der Vorlage vom 13.07.2014