

Jetzt kommt's dicke für feuchte Keller!

MEM DICKBESCHICHTUNG **MEM 2-K DICKBESCHICHTUNG**

Der Keller eines Hauses steht im ständigen Kontakt mit der Feuchtigkeit des Bodens. Deshalb sollten Sie diesen empfindlichen Bereich unbedingt davor bewahren und verhindern, dass es im Haus zu Wasserschäden kommt. Mit MEM DICKBESCHICHTUNG und der extra schnell trocknenden MEM 2-K DICKBESCHICHTUNG sind Sie in Sachen Feuchtigkeitsschutz auf der sicheren Seite.



Hohe Heizkosten können Sie austrocknen.

Mit MEM DICKBESCHICHTUNG und MEM 2-K DICKBESCHICHTUNG sowie der bitumenfreien Alternative MEM EXPRESS-DICHT legen Sie übrigens nicht nur Ihre Wände trocken, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Heizkostensenkung. Denn feuchte Wände tragen maßgeblich zur Erhöhung der Energiekosten bei. Kurz gesagt: keine Feuchtigkeit, keine hohen Heizkosten!



Dichtet Außenwände und Fundamente ab.

MEM DICKBESCHICHTUNG

Ganz egal ob Neu- oder Altbau: Auch Altbauten mit angegriffenen oder unsachgemäß abgedichteten Fundamenten und Kelleraußenwänden können mit MEM DICKBESCHICHTUNG nachträglich saniert werden.

- Hochwertige, polystyrolgefüllte und kunststoffverstärkte Bitumendickbeschichtung
- Entspricht der aktuell geltenden DIN 18195 und ist zur Abdichtung bei Bodenfeuchte sowie nicht stauendem und stauendem Sickerwasser geeignet
- Für die fachgerechte Außenwand-Abdichtung
- Rissüberbrückend
- Tausalzbeständig und fäulnisfest
- Eignet sich zum Anbringen von Dämmplatten

Verbrauch: Ca. 3,8 - 5,1 l/m² **Gebindegrößen:** 12 l, 28 l



Wenn es schnell gehen soll.

MEM 2-K DICKBESCHICHTUNG

Für alle Arbeiten, bei denen es auf eine kurze Trocknungszeit ankommt, empfehlen wir Ihnen MEM 2-K DICKBESCHICHTUNG. Ideal für Keller von Wohn- und Geschäftsbauten, für Tiefgaragen, Balkone und Terrassen.

Hat zusätzlich zur einkomponentigen MEM DICKBESCHICHTUNG die folgenden Vorteile:

- Bereits nach 1 - 2 Tagen ausgehärtet
- Schon nach kurzer Zeit regenfest

Verbrauch: Ca. 4,3 - 5,8 kg/m² **Gebindegröße:** 30 kg



Keller

SIE BENÖTIGEN

Material: MEM VORANSTRICH, MEM DICKBESCHICHTUNG bzw. MEM 2-K DICKBESCHICHTUNG, MEM PANZER-VLIES. Bei feuchten Untergründen: MEM DICHTSCHLÄMME und MEM SUPER-HAFTGRUND

Werkzeug: Quast, Glättkelle, Traufel, Teppichmesser – und für die MEM 2-K DICKBESCHICHTUNG eine Bohrmaschine mit langsam laufendem Rührwerk

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Reinigen Sie den Untergrund so, dass dieser frei von Schmutz und haftungsstörenden Rückständen ist. Verschließen Sie offene Fugen und Fehlstellen. Feuchte Untergründe sollten Sie mit MEM DICHTSCHLÄMME vorbehandeln.
- 2 Nachdem Sie den Untergrund mit MEM VORANSTRICH (A) grundiert haben, können Sie MEM DICKBESCHICHTUNG (B) auftragen.
- 3 Anschließend in die noch frische Schicht MEM PANZER-VLIES (C) einbetten und mit leichtem Druck fixieren.
- 4 Nach dem Trocknen der ersten Schicht noch eine zweite Lage MEM DICKBESCHICHTUNG aufspachteln (D).
- 5 Zum optimalen Schutz vor Beschädigung sollten Sie zusätzlich eine Noppenbahn für Dickbeschichtungen oder Styrodur-Platten mit MEM DICKBESCHICHTUNG (E) aufbringen. Ebenso hilfreich ist der Einbau einer Drainage.

