

Wand · Boden · innen · außen

Dichtmanschette Wand/Boden



- Vlieskaschiert
- Flexibel
- Wasserundurchlässig

Anwendungen

Zur Abdichtung von Wanddurchdringungen und zur Eindichtung von Bodenabläufen bei der Abdichtung unter keramischen Fliesen und Platten in Kombination mit Racofix® Flüssig-Abdichtung und Racofix® Flex-Dichtschlämme. Racofix® Dichtmanschette Wand wird zum sicheren Abdichten von Rohrdurchführungen von 1/2" und Racofix® Dichtmanschette Boden wird zum sicheren Abdichten von Bodenabläufen eingesetzt.

Verarbeitung

Die jeweilige Dichtmanschette wird über die Durchdringung gestülpt und vollflächig in die erste Abdichtungsschicht eingebettet. Nach der Durchtrocknung der ersten Schicht wird die zweite Schicht aufgetragen. Sobald die zweite Schicht durchgetrocknet ist, können anschließend keramische Fliesen und Platten mit einem flexiblen Dünnbettmörtel, z. B. Racofix® Multi-Flexkleber, verlegt werden. **Hinweis** Bei der Verarbeitung ist das Technische Merkblatt des verwendeten Abdichtungsstoffes zu beachten!

Abmessungen

Racofix® Dichtmanschette Wand:
ca. 120 × 120 mm; Lochdurchmesser 1/2"
Racofix® Dichtmanschette Boden:
400 × 400 mm; ohne Öffnung – nach Bedarf zuschneiden

Lieferform

Racofix® Dichtmanschette Wand:
2 Stück im Pack Artikel-Nr. 21581
Racofix® Dichtmanschette Boden:
1 Stück Artikel-Nr. 21601

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.racofix.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen all gemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.