

# 0 601 8C1 104 – PRO GWS 20-230 P

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                                                                    | 0 601 8C1 104 |
| GTIN                                                                             | 4059952546704 |
| 1 x Diamanttrennscheibe, Standard for Universal, 230 x 22,23 mm<br>2 608 615 065 | ✓             |
| Abdeckschutz<br>1 619 P15 668                                                    | ✓             |
| Aufnahmeflansch<br>1 605 703 099                                                 | ✓             |
| Karton                                                                           | ✓             |
| Spannmutter<br>1 603 340 040                                                     | ✓             |
| Zusatzhandgriff<br>2 602 025 075                                                 | ✓             |
| Zweilochschlüssel<br>1 607 950 048                                               | ✓             |



## Technische Daten

### Beschreibung

|                                                |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabellos/kabelgebunden                         | Kabelgebunden                                                                                                                                                        |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 605 x 980 x 140 mm                                                                                                                                                   |
| Spannung, elektrisch                           | 230 V                                                                                                                                                                |
| Nenneingangsleistung                           | 2.000 W                                                                                                                                                              |
| Leerlaufdrehzahl                               | 6.500 min <sup>-1</sup>                                                                                                                                              |
| Schleifspindelgewinde                          | M14                                                                                                                                                                  |
| Scheiben-Ø                                     | 230 mm                                                                                                                                                               |
| Gummischleifteller, Ø                          | 230 mm                                                                                                                                                               |
| Topfbürste, Ø                                  | 100 mm                                                                                                                                                               |
| Gewicht                                        | 5,500 kg                                                                                                                                                             |
| Schalter                                       | PROtection Switch                                                                                                                                                    |
| Geräuschpegel                                  | Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise:<br>Schalldruckpegel 104 dB(A);<br>Schallleistungspegel 93 dB(A).<br>Unsicherheit K= 3 dB. |



## Vertriebsinformation

---

### Positionierung

- Geringes Gewicht, starke Ergebnisse: kompakter 230-mm-Winkelschleifer mit PROtection-Schalter

### Produkt-Highlights

- Der Winkelschleifer GWS 20-230 P Professional vereint ein kompaktes und leichtes Design mit einem PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz bei der Arbeit. Sein neuer 2.000-W-Motor gewährleistet eine hohe Abtragsleistung und macht starke Ergebnisse leichter erreichbar. Dank einer geringeren Gesamterwärmung des Motorsystems und verbessertem Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten bietet der GWS 20-230 P eine erheblich längere Lebensdauer. Beim Loslassen des PROtection-Schalters wird der Winkelschleifer automatisch ausgeschaltet, was für erhöhten Anwenderschutz sorgt.

### Ausstattung und Anwendung

- Dieser Winkelschleifer ist ideal für verschiedenste Trennarbeiten sowohl in Metall als auch Stein.

### Zusätzliche Informationen

- Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel.

### Anwendernutzen

- Hohe Abtragsleistung dank neuem 2.000-W-Motor gewährleistet starke Trennergebnisse
- Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer
- PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz