

LED STRAHLER / AUSSENLEUCHTE ECO 20 W, ANTHRAZIT ECO OHNE BEWEGUNGSMELDER

Art. Nr.
2702112010

EAN
4006341719904

Typ
LFP0F020

STRAHLER, LEUCHTEN & ARMATUREN



- BAUART - stabiler LED Wand- und Deckenstrahler in extra flacher Bauform für den Innen- oder Außenbereich, Abmessung (LxBxH): 102 mm x 135 mm x 70 mm
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 1.600 lm in tageslichtweißem Licht für eine optimale Beleuchtung
- SOLIDE - Gehäuse aus korrosionsgeschütztem Metall für den dauerhaften Einsatz im Freien
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 20.000 h Betriebsstunden
- SCHUTZART IP65: geeignet für innen & außen

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Außen- und Gartenbeleuchtung
Artikelnummer	2702112010
EAN-Nummer	4006341719904

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Wandmontage
Spannungsart	AC
IP-Schutzart	IP65
Werkstoff	Aluminium
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	I
Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtenlichtausbeute	80 lm/W
Lichtfarbe	weiß

Farbtemperatur	4.000 K
Leiterquerschnitt	1,0 mm ²
Ader-Zahl	3
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	20 W
Geeignet für Wandmontage	Ja
Kabeltyp	H05RN-F
Länge des Anschlusskabels	0,18 m
Lichtstrom	1.600 lm
Ausstrahlungswinkel	120 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10°C - 40°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Anthrazit
Länge netto mm	102 mm
Breite netto mm	135 mm
Höhe / Tiefe netto mm	70 mm
Gewicht netto gr	216 g
Beschreibung	Der kompakte LED Strahler Eco eignet sich durch seine extra flache Bauform aus korrosionsgeschütztem Metall als Wand- oder Deckenleuchte im und rund ums Haus. Ideal für den Einsatz als Beleuchtung von Terrasse, Hof, Hauseingang, Garage, Carport u.a.. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie des Strahlers bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Er hat eine effektive Leuchtkraft in einem tageslichtweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Raumes oder Außenbereiches erreicht wird. Mit einem üblichen Wandschalter kann die Leuchte ein- und ausgeschaltet werden. Für die Verbindung mit einem üblichen 230V Stromnetz ist der Strahler mit einer ca. 18cm langen Gummi-Anschlussleitung ausgestattet.
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm ³	964 cm ³
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Integriert in Lichtquelle
Energieeffizienzklasse	E

MEDIA

Spritzwasser_Zeichen

