


Artikelnummer	Artikelname
947505002	proAQA – Schutzkontakt-Steckdose, 2-fach, Klappdeckel, senkrecht, Farbe: schwarz

2-fach Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose im Design proAQA und der Farbe schwarz mit Klappdeckel. Senkrecht nicht verdrahtet ohne erhöhtem Berührungsschutz. Bemessungsspannung beträgt 250V~ und Nennstrom 16A. Schutzart IP44

Technische Daten		947505002
Anschlussart		Schraubklemme
Mit Signallampe		nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz		nein
Frequenz		50 - 50 Hz
Textfeld/Beschriftungsfläche		nein
Auswurfmechanismus		nein
Werkstoff		Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom		0,00 A
Befestigungsart		Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit		IK00
Transparent		nein
Mit Feinsicherung		nein
Mit Durchschleiffunktion		ja
Mit Funktionsbeleuchtung		nein
Mit Orientierungslicht		nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)		2
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)		0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)		2
Min. Tiefe der Gerätedose		0,0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit		nein
Kompatibel mit Google Assistant		nein
Kompatibel mit Amazon Alexa		nein
Metallicfarbe		nein
Nennstrom		16,00 A
Nennspannung		250 V
Montageart		Aufputz
Farbe		schwarz
Ausführung		Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Halogenfrei		nein
Abschließbar		nein
Mit Klappdeckel		ja
Oberflächenschutz		unbehandelt
Anzahl der Phasen		1
Mit Ein-/Ausschalter		nein



Technische Daten		947505002
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	nein	
Verdreher Zentraleinsatz	nein	
Überspannungsschutz	nein	
Fehlerstromschutz	nein	
Isolierter Einbau	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	9005	
Gerätebreite	75,0 mm	
Gerätehöhe	134,0 mm	
Gerätetiefe	58,0 mm	
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Mitschaltender Neutralleiter	nein	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Aufdruck / Kennzeichnung	ohne	
Geeignet für Schutzart	IP44	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher	nein	
Anzahl der USB-A Ports	0	
Anzahl der USB-C Ports	0	
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung	0,00 A	
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater	nein	
Farbe des Schaltelements	sonstige	
Schutzkontakt	Erdungsclips	
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)	0	
Anzahl der Durchschleifungen	1	