



Beschreibung

Mehrbereichs-Leichtlaufmotoröl neuer Technologie, kombiniert aus unkonventionellen Grundölen auf Basis HC-Synthesetechnologie und modernen Additiven. Das niedrigviskose, scherstabile Motoröl sorgt für optimale Motorsauberkeit, senkt Reibungsverluste im Motor und schützt hervorragend vor Verschleiß. Dies verlängert die Lebensdauer des Motors. Turbolader- und Kat-getestet. Einsatz insbesondere für Opel Benzin- und Dieselmotoren bis Modelljahr 2010. Ist jedoch rückwärts kompatibel und kann somit auch in älteren Opel-Fahrzeugen verwendet werden, die ein Motoröl dieser Viskositätsklasse zulassen. Die Herstellervorschriften für den Einsatz weiterer Fahrzeugmarken bzw. Fahrzeugtypen sind zu beachten.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- Turbo- und Kat-getestet
- optimale Alterungsstabilität
- hohe Scherstabilität
- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- hohe Schmiersicherheit

Spezifikationen / Freigaben

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL • BMW Longlife-01 • MB-Freigabe 229.5 • VW 502 00 • VW 505 00

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Renault RN 0700 • Renault RN 0710 • Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025

Technische Daten

Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	72,0 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	12,0 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	165 DIN ISO 2909
High-Temperature-/High-Shear-Viskosität	≥ 3,5 ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016

Technische Daten

Verdampfungsverlust (Noack)	9,5 % CEC L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	11,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Wird in erster Linie für verschiedene Fahrzeugtypen aus dem Hause Opel in Benzin- und Dieselmotoren bis MJ 2010 gefordert. Rückwärts kompatibel und somit auch in älteren Opel-Fahrzeugen einsetzbar. Unter Beachtung der Herstellervorschriften kann das Motoröl auch für weitere Fahrzeugmarken verwendet werden.

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	1192 DE-FR-IT
5 l Kanister Kunststoff	1193 DE-FR-IT
20 l Kanister Kunststoff	1194 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bag-in-Box	23130 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	1195 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Pfandcontainer	1197 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Fass Schwarzblech	1196 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Special Tec LL 5W-30

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.