



# 6SUDKI H WZ H 3

SprayTec Sprühfett weiß ist ein hitzebeständiges (bis +120°C) Hochleistungsschmierfett zur Schmierung von allen beweglichen Teilen, Gleitstellen, Reibungsflächen und stellt die Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit der behandelten Objekte sicher. SprayTec Sprühfett weiß ist wasserabweisend und verfügt über spezielle Rostschutz-Additive, die für einen sehr guten Korrosionsschutz sorgen. Dieses hochwirksame Schmiermittel verhindert langfristig Säure-, Korrosionsschäden und beseitigt dauerhaft Quietschen. Universell einsetzbar für den Auto- und Motorradbereich z.B. Schiebedach, Anhängerkupplung, Kugellager, Gelenke, Nockenwelle, im industriellen und privaten Bereich wie z.B. Schlösser, Scharniere, Getriebe, Ketten, Zahnräder, Laufschienen, Boote, Wohnwagen, Sonnenschirme usw.

Art.-Nr.:

235 011 (400ml)



## ( LJ HQVFKDI VHIQ

### \$ QZ HQGXQJ

- Hochleistungsschmierfett zur Schmierung von allen beweglichen Teilen
- Hochwirksamer Verschleiß- und Korrosionsschutz



QV WEHJLFK H

- Auto- und Motorradbereich, Schiebedach, Anhängerkupplung, Gelenke, Lager, Nockenwellen im industriellen und privaten Bereich wie z.B. Schlösser, Scharniere, Getriebe, Ketten, Zahnräder, Laufschiene, Boote, Wohnwagen, Sonnenschirme usw.

### 3URGXNWRUWLOH

- universell, für alle beweglichen Teile einsetzbar
- sehr gute Dauerschmierungseigenschaften
- enthält hochwertige Rostschutz-Additive
- schützt dauerhaft vor Korrosion und Verschleiß
- verhindert und beseitigt Quietschen
- ist wasserabweisend
- Sprühhörchen am Sprühkopf ermöglicht punktgenaues Sprühen

### + LQZ HLV H

- Dose vor Gebrauch gut schütteln
- Probesprühen
- Zu behandelnde Flächen in einem Abstand von ca. 20-30 cm gleichmäßig sorgfältig einsprühen
- Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil komplett leersprühen

© Copyright 2021 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz  
Stand: 21.3.2021

