

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 7.1/04 CPR

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

**Trockengepresste Keramikfliesen mit einer Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$,
Gruppe Bla, glasiert (GL)**

2. Verwendungszweck bzw. -zwecke:

Keramikfliesen zum Verlegen auf Böden und Wänden im Innen- und/oder Außenbereich, einschließlich Treppen,
in Gebäuden und Industriebetrieben

3. Hersteller:

**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: Bewertungssystem 4
5. Harmonisierte Norm: EN 14 411:2012
6. Notifizierte Stelle: Nicht zutreffend
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Referenzdokument
Brandverhalten	A1 _{FL} / A1	EN 14 411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe:	-	
- Cadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- Blei	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
- weitere	NPD	
Bruchlast Stärke $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$	
Rutschhemmende Eigenschaften - CEN/TS 16165:2012, Anhang B	NPD	
Verbundfestigkeit / Haftfestigkeit:	-	
- Zementhaltige Mörtel	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- Dispersionsklebstoffe	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
- Reaktionsharzklebstoffe	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
- Mörtel	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden	
Dauerhaftigkeit, bei:	-	
- Anwendungen in Innenbereichen	bestanden	
- Anwendungen in Außenbereichen: Frost- Tauwechsel-Beständigkeit	bestanden	
Taktilität	NPD	

8. Entsprechende technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation

Nicht Zutreffend


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

In Vertretung des Herstellers unterzeichnet von:

Dawid Ceglowski - Chief Operating Officer



Paweł Smolarek - Chief Product Officer



Starachowice, 14.12.2021