

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt

**MEM Sanierputz Classic grau**

DoP-Nr. **998-1-11-02**

---

1. Eindeutige Klassifizierung des Produkttyps:

**EN 998-1 :2010-12: R CS II**

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

**Hochwertiger Sanierputz für Innen und Außen**

3. Hersteller:

**MEM Bauchemie GmbH, Am Emsdeich 52, D-26789 Leer/Ostfriesland**

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 4 plus CWFT für das Brandverhalten**

5. Harmonisierte Norm:

**EN 998-1:2010-12**

6. Notifizierte Stelle:

**Eine notifizierte Stelle, die MPA Braunschweig, NB 0761, hat die  
Feststellung des Produkttyps  
anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen  
und hat einen entsprechenden Prüfbericht ausgestellt.**

7. Europäisches Bewertungsdokument:

**nicht relevant**

Notifizierte Stelle:

**nicht relevant**

## 8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten*	Klasse A1	EN 998-1:2010-12
Trockenrohddichte (EN 1015-10)	1280 kg/m <sup>3</sup>	
Druckfestigkeit (EN 1015-11)	CS II (1,5 N/mm <sup>2</sup> - 5,0 N/mm <sup>2</sup> )	
Kapillare Wasseraufnahme (EN 1015-18)	> 0,3 kg/m <sup>2</sup> nach 24 Std.	
Wassereindringhöhe nach Prüfung der Wasseraufnahmefähigkeit (EN 1015-18)	≤ 5 mm	
Haftzugfestigkeit und Bruchbild (EN 1015-21)	0,2 N/mm <sup>2</sup> , C	
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit [μ] (EN 1015-19)	≤ 15	
Wärmeleitfähigkeit/Dichte (Tabellenwert nach EN 1745:2002, Tab. A.12)	0,27 W/m . K bei P = 50 %	
Dauerhaftigkeit (EN 1015-12, EN 1015-18)	erfüllt	
Freisetzung gefährlicher Substanzen	KLF/NPD* <sup>2</sup>	

\*CWFT(Classification Without Further Testing) gemäß EN 998-1:2010-12, Abschnitt 5.2.2

\*<sup>2</sup> Keine Leistung Festgelegt/No Performance Declared

9. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 8. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller.

**Unterzeichnet für und im Namen der MEM Bauchemie GmbH  
von der Geschäftsführung**

Leer, 07. April 2015

Geschäftsführer (GF)