


| Artikelnummer | Artikelname                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 947456005     | proAQA - Schutzkontakt-Steckdose, Klappdeckel, Farbe: grau |

Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose im Design proAQA und der Farbe grau mit Klappdeckel ohne Berührungsschutz. Nennstrom beträgt 16A und die Bemessungsspannung 250V. Schutzart IP 44.

| Technische Daten                        |                           | 947456005 |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Anschlussart                            | Steckklemme               |           |
| Mit Signallampe                         | nein                      |           |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz           | nein                      |           |
| Frequenz                                | 50 - 50 Hz                |           |
| Textfeld/Beschriftungsfläche            | nein                      |           |
| Auswurfmechanismus                      | nein                      |           |
| Werkstoff                               | Kunststoff                |           |
| Bemessungsfehlerstrom                   | 0,00 A                    |           |
| Befestigungsart                         | Befestigung mit Schraube  |           |
| Schlagfestigkeit                        | IK00                      |           |
| Transparent                             | nein                      |           |
| Mit Feinsicherung                       | nein                      |           |
| Mit Durchschleiffunktion                | ja                        |           |
| Mit Funktionsbeleuchtung                | nein                      |           |
| Mit Orientierungslicht                  | nein                      |           |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)   | 1                         |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund)      | 0                         |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach)     | 2                         |           |
| Min. Tiefe der Gerätedose               | 0,0 mm                    |           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit            | nein                      |           |
| Kompatibel mit Google Assistant         | nein                      |           |
| Kompatibel mit Amazon Alexa             | nein                      |           |
| Metallicfarbe                           | nein                      |           |
| Nennstrom                               | 16,00 A                   |           |
| Nennspannung                            | 250 V                     |           |
| Montageart                              | Aufputz                   |           |
| Farbe                                   | grau                      |           |
| Ausführung                              | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |           |
| Halogenfrei                             | nein                      |           |
| Abschließbar                            | nein                      |           |
| Mit Klappdeckel                         | ja                        |           |
| Oberflächenschutz                       | unbehandelt               |           |
| Anzahl der Phasen                       | 1                         |           |
| Mit Ein-/Ausschalter                    | nein                      |           |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | nein                      |           |



| Technische Daten                         |              | 947456005 |
|------------------------------------------|--------------|-----------|
| Verdreher Zentraleinsatz                 | nein         |           |
| Überspannungsschutz                      | nein         |           |
| Fehlerstromschutz                        | nein         |           |
| Isolierter Einbau                        | nein         |           |
| RAL-Nummer (ähnlich)                     | 7035         |           |
| Gerätebreite                             | 75,0 mm      |           |
| Gerätehöhe                               | 75,0 mm      |           |
| Gerätetiefe                              | 58,0 mm      |           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar          | 0            |           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein         |           |
| Mitschaltender Neutralleiter             | nein         |           |
| Werkstoffgüte                            | Thermoplast  |           |
| Ausführung der Oberfläche                | glänzend     |           |
| Aufdruck / Kennzeichnung                 | ohne         |           |
| Geeignet für Schutzart                   | IP44         |           |
| Antibakterielle Behandlung               | nein         |           |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher   | nein         |           |
| Anzahl der USB-A Ports                   | 0            |           |
| Anzahl der USB-C Ports                   | 0            |           |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0,00 A       |           |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater                | nein         |           |
| Farbe des Schaltelements                 | sonstige     |           |
| Schutzkontakt                            | Erdungsclips |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)   | 0            |           |
| Anzahl der Durchschleifungen             | 1            |           |