

Kühlerfrostschutz KFS P-OAT GE

Beschreibung

Innovative Wirkstoffkombination mit Phosphat-Inhibitorenpaket auf Basis Hybridtechnologie (P-OAT). Schützt den Motor über seine gesamte Lebensdauer optimal vor Frost, Korrosion und Überhitzung. Amin-, borat-, silikat- und nitritfreies Kühlerschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol. Kann ohne Einschränkungen in Motoren aus Gusseisen, Aluminium oder aus der Kombination beider Metalle und in Kühlsystemen mit Aluminium- oder Kupferlegierungen verwendet werden.

Eigenschaften

- amin-, borat-, silikat- und nitritfrei
- hervorragender Korrosionsschutz
- hervorragender Schutz vor Überhitzung
- verhindert das Einfrieren des Kühlsystems
- ausgezeichnete Kavitationsschutz

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

ASTM D3306-20 • ASTM D6210-17 • Ford WSS-M97 B57-A1 • GB 29743-2013 • GB 27943-2022 • JIS K2234:2018 • KS M 2142:2014 • UNE 26-361-88/1

Technische Daten

Farbe/Aussehen	gelb
Dichte bei 20 °C	1,119 g/cm ³
empfohlene Lagertemperatur	-20 - +35 °C
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	36 Monate
Basis	Konzentrat

Einsatzgebiet

Für alle Kühlsysteme und Motoren in Pkw (Verbrenner, Hybrid und batterieelektrische Fahrzeuge), Nfz, Motorrädern, Bussen, Land- und Baumaschinen sowie stationären Motoren und Geräten, die einen Kühlsystemsenschutz dieser Qualität fordern.

Hinweis

Farbe Originalprodukt kann abweichen. Nicht für Renault-Motoren B4A/B4D.

Anwendung

Kühlsystem mit Kühlerreiniger von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 3320) reinigen. Danach entleeren und mit ausreichend Wasser spülen. Gemäß Mischtablette und Herstellervorschrift mit Kühlerfrostschutz KFS P-OAT GE und Wasser befüllen. Hierzu empfehlen wir destilliertes Wasser. Je nach Wasserhärte und



Qualität ist auch eine Verdünnung mit Leitungswasser möglich. Entsorgung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Wechselintervall je nach Herstellervorschrift. Nur in unverdünntem Zustand lagern. Mischbar mit Kühlmitteln auf Basis von Ethylenglykol.

MISCHTABELLE

Frostschutz	Wasser	Schutz bis
1 Teil	2 Teile	-20 °C
1 Teil	1 Teil	-37 °C
2 Teile	1 Teil	-69 °C

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	23139
	DE-EN
5 l Kanister Kunststoff	23140
	DE-EN-ES-IT-PT
20 l Kanister Kunststoff	23141
	DE-EN-ES-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	23142
	DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	23264
	DE-EN

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.