

### Beschreibung

Hochwertiges Kettenöl auf Basis ausgewählter Pflanzenöle. Garantiert aufgrund seiner speziellen Formulierung die schnelle biologische Abbaubarkeit und toxikologische Unbedenklichkeit. Schützt dank hervorragendem Haftvermögen und erstklassiger Schmierwirkung bewegliche Teile wie Kettenglieder und -gelenke optimal vor Verschleiß und Korrosion. Sichert aufgrund seines günstigen Viskositätsverhaltens den ganzjährigen Einsatz bei allen Außentemperaturen. Verfügt über das Umweltzeichen „Blauer Engel“ und wurde vom KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik) mit der Bestnote beurteilt.

### Eigenschaften

- ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten
- hoher Verschleißschutz
- hervorragende Schmierfähigkeit
- ausgezeichnetes Haftvermögen
- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- biologisch abbaubar

### Technische Daten

|                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dichte bei 15 °C                                         | 0,920 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757  |
| Viskosität bei 40 °C                                     | 100,0 mm <sup>2</sup> /s<br>DIN 51562 |
| Viskosität bei 100 °C                                    | 21,6 mm <sup>2</sup> /s<br>DIN 51562  |
| Viskositätsindex                                         | 245<br>DIN ISO 2909                   |
| Flammpunkt                                               | 310 °C<br>DIN ISO 2592                |
| Pourpoint                                                | -36 °C<br>DIN ISO 3016                |
| Farbe/Aussehen                                           | grünlich/greenish                     |
| Biologische Abbaubarkeit nach 21 Tagen                   | >98 %                                 |
| Einstufung nach Wassergefährdungsklasse (WGK)            | 0                                     |
| Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde | 60 Monate                             |

### Einsatzgebiet

Zur Kettenschmierung von Motorsägen. Auch geeignet für extreme Einsätze wie z. B. dem Sägen von Hartholz.

### Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Kettenhersteller sind zu beachten. Für Kinder



unzugänglich aufbewahren. Unbenutzte Mengen nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Produktreste bei den kommunalen Schadstoffsammelstellen entsorgen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

### Erhältliche Gebinde

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 l Kanister | 1280                                                                    |
| Kunststoff   | AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 5 l Kanister | 1281                                                                    |
| Kunststoff   | AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**