

Leistungserklärung

Majcoat 8710-150050

Majcoat SOB 8720-150050 – Vers.2.0

Nr. DoP-20-871-00

1. Kenncode / Produkttypen :

8710-150050
8720-150050

2. Kennzeichnung zur Identifikation :

Majcoat
Majcoat SOB

3. Verwendungszweck :

Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckung nach EN 13859-1 und Wände nach EN 13859-2

4. Name und Anschrift des Herstellers :

SIGA Cover AG
Rüt mattstrasse 7
6017 Ruswil
Schweiz

5. Bevollmächtigter :

Sylvia Flaig – Head of Quality Management

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes :

AVCP 3

7. Notifiziertes Labor :

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
NB 1301

Hat die Bewertung und Überprüfung nach System "3" vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

* Prüfberichte

8. Erklärte Leistung


Bezeichnung	Leistung	Toleranz unten	Toleranz oben	Einheit	Prüfmethode
Länge	50	50	51	m	EN1848-2
Breite	1500	1497	1503	mm	EN1848-2
Flächengewicht (Ronde)	190	184	209	g/m ²	EN1849-2
Höchstzugkraft (längs)	360	320	450	N/50mm	EN12311-2
Höchstzugkraft (quer)	270	230	350	N/50mm	EN12311-2
Dehn.b.Höchstzugkraft (längs)	70	50	110	%	EN12311-2
Dehn.b.Höchstzugkraft (quer)	80	50	110	%	EN12311-2
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) (längs)	220	170	300	N	EN12310-1
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) (quer)	240	200	330	N	EN12310-1
Wasserdampfdurchlässigkeit sd	0.1	0.07	0.19	m	EN12572
Wasserdampfdurchlässigkeit – nach Alterung	bestanden				EN1928
Brand-Klasse	E			Klasse	EN 13501-1
Wasserdichtheit	W1			Klasse	EN1928

Chemikalienbeständigkeit/ Alkalibeständigkeit	NPD				EN1847/EN12311-2
Schlagregendichtheit	bestanden				EN12691
Scherfestigkeit	NPD				EN12317-2
Gefährliche Stoffe	keine				

9. Die Leistung des Produktes gemäß *Produktbezeichnung (1)* entspricht der erklärten Leistungen nach Punkt 8.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Sylvia Flaig - Head of Quality Management


 Ruswil, 20.07.2020