



DIMMER UNIVERSAL KOMPLETTGERÄT UNTERPUTZ MIT RAHMEN WEISS

STANDARD UP HELLIGKEITSREGLER

Art. Nr.
0399730090

EAN
4006341716187

Typ
66015

SCHALTERPROGRAMME



- **KOMPLETT** - Dimmer Unterputz Komplettgerät mit Abdeckrahmen für die Anwendung im Haus
- **FUNKTIONELL** - Universaldimmer "Einer für Alle" - mit automatischer Lasterkennung zum Dimmen von allen dimmbaren Leuchtmitteln: LED-Lampen 3-100 W, Glühlampen, Hochvolthalogen-Lampen, Energiespar-Lampen und Niedervolthalogen-Lampen an konventionellen oder elektronischen Trafos 20 - 300 W (Kennzeichnung: R, L,C), für den Einsatz in Ausschaltungen und Wechselschaltungen in Kombination mit einem Aus- und Wechselschalter
- **FLEXIBEL**- Der Sockel ist desweiteren mit folgenden Markenserien kompatibel: Busch Jaeger: Alpha Nea, Reflex SI, Solo, Duro 2000, Balance SI, Gira: Flächenschalter, Standard 55, Jung: A500, AS500, CD500, Merten: System M
- **PRAKTISCH** - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, inkl. austauschbarer Feinsicherung F2AH

ARTIKELSTAMMDATEN

| | |
|---------------|-------------------|
| Gruppe | Schalter Standard |
| Artikelnummer | 0399730090 |
| EAN-Nummer | 4006341716187 |

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------|------------|
| Montageart | Unterputz |
| IP-Schutzart | IP20 |
| Halogenfrei | Ja |
| Werkstoff | Kunststoff |

| | |
|--|--|
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Zusammenstellung | Basiselement mit Bedienaufsatz |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
| Bedienungsart | Dreh-/Druckknopf |
| Nennspannung | 230 V |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Lastart | universal |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schaltleistung ohmsche Last (Glühlampe / Hochvolt-Halogenlampe) | 20 - 300 W |
| Schaltleistung induktive Last (Niedervolt-Halogenlampe – konventioneller Trafo) | 20 - 300 VA |
| Schaltleistung kapazitive Last (Niedervolt-Halogenlampe – elektronischer Trafo) | 20 - 300 VA |
| Schaltleistung LED | 3 - 100 W |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5°C - 35°C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -5°C - 25°C |
| CE Zeichen | Ja |
| Anwendungsbereich | innen |
| Farbe | Weiß |
| Länge netto mm | 85 mm |
| Breite netto mm | 85 mm |
| Höhe / Tiefe netto mm | 55 mm |
| Gewicht netto gr | 81 g |
| Beschreibung | Praktischer Dimmer für Unterputz-Montage mit zuverlässiger Technologie zum Dimmen von Lampen und Leuchten. Für jede Stimmung das passende Licht - steuern Sie die Helligkeit Ihrer Leuchten stufenlos mit dem intelligenten Dimmer. Der Helligkeitsregler ist für den Einbau in eine übliche Schalterdose konzipiert und eignet sich zur flexiblen Lichtsteuerung mit modernen, dimmbaren LED Leuchten genauso wie bewährten Glüh- oder Leuchtstofflampen. Der Dimmer hat eine integrierte Lasterkennung und stellt sich damit automatisch auf die jeweils angeschlossene Leuchte ein. |
| Volumen in cm³ | 397 cm ³ |