



GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr. 8
66333 Völklingen

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. 2077882001423, 2077882001430, 2077882001447, 2077882001454

1	Eindeutige Kennung des Produkttyps Granit Palisaden und Kantensteine
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 Ordernummer, siehe Beschriftung auf Verpackung und / oder Artikelkennzeichnung
3	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation Bordsteine aus Naturstein für den Außenbereich
4	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5 Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zechenstr. 8, 66333 Völklingen, Deutschland
5	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 5 beauftragt ist Nicht relevant
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V System 4
7	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird Nicht relevant
8	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist Nicht relevant
9	Erklärte Leistung

GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG
 Zechenstr. 8
 66333 Völklingen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Benennung	Name:G603 Petrologische Familie: monzonite Granit Typische Farbe: grau Herkunft: Yonghe town, Jinjiang, Fujian, China	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
Rohdichte in kg/m ³	Von 2640 bis 2640kg/m ³ , Mittelwert: 2640kg/m ³	EN 1936:2006
Offene Porösität in %	Von 1,1 bis 1,1%, Mittelwert: 1,1%	EN 1936:2006
Wasseraufnahme bei atmosphärischem Druck	Mittelwert:0,3% Höchster Wert: 0,3%	EN13755:2008
Abnutzungsbeständigkeit	Mittelwert: 17,6mm Höchster Wert: 18,3mm	EN14157:2004
Rutschhemmung, Oberfläche: medium	SRV nass:49 SRT-Unit, SRV trocken: 13 SRT-Unit	EN14231:2003
Biegefestigkeit	Mittelwert: 13,0Mpa, Standartabweichung:0,8Mpa, geringster Wert:11,4MPa	EN12372:2006
Frostbeständigkeit	Veränderung der durchschnittlichen Biegefestigkeit nach 56 Zyklen: 11,8Mpa 9,2%	EN12371:2010
Taktilität	Siehe Beschreibung	
Direkte Luftschalldämmung	NPD	
Wärmewiderstand	NPD	

10	Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers



GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8
66333 Völklingen

Völklingen, den 23.05.2016

Michael Backes
Warengruppenleiter