

EINBAUANLEITUNG für Regensinkkasten RSK 2000

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Marley **RSK 2000**. Er stellt die ideale Verbindung zwischen Fallrohr und Kanal dar.

Beachten Sie folgende Tipps beim Einbau:

1. Zum Einbau unter dem Fallrohr ein ca. 40 cm tiefes und 25 cm breites Loch graben.
2. Passenden Einsatz für Fallrohrdurchmesser (75, 90 oder 110 mm) verwenden. Fallrohr ablängen, so dass es 3,5 cm in den Sinkkasten hineinreicht.
3. Sinkkasten einsetzen, Einlauf- und Ablaufseite diagonal gegenüberliegend.
4. Für den Abfluss in den Kanal ist ein um 360° drehbarer KG-Bogen DN 110 - 87° beigefügt. An diesen wird das KG-Kanalrohr angeschlossen.
Bei größerem Gefälle des Kanalrohres ist es möglich, den KG-Bogen DN 110 - 87° gegen einen KG-Bogen mit 15°, 30°, 45° oder 67° auszutauschen.
5. Anstatt des geschlossenen Deckels kann für zusätzliche Oberflächen-Entwässerung der im Set mitgelieferte Gitterrost verwendet werden. Dazu ist ein leichtes Gefälle zum Sinkkasten hin zu berücksichtigen.
Achtung: Hauswand gegen Oberflächenwasser schützen!
6. Den **RSK 2000** in der gewünschten Position einkeilen und dann mit Magerbeton unten und seitlich ca. 10 cm stark einbetonieren.
Die fertige Betonoberkante schließt mit den Seitenkanten ab, wobei die Fliesen-/Plattenstärke für eine nachträgliche bündige Verlegung zu berücksichtigen ist.
7. Einsetzen des Laubfangeinsatzes in den Abfluss.
8. Die L-förmige Geruchsverschluss-Klappe wird mit der kürzeren Seite in die dafür vorgesehene Nut des Regensinkkastens eingeschoben. Die längere Seite überdeckt den Abgangsteil.

Im Winter kann der L-förmige Geruchsverschluss herausgenommen werden, um den Wasserabfluss bei Tauwetter sicherzustellen.

9. Periodische Reinigung des **RSK 2000**:
Verstopfungen im Kanalbereich können verhindert werden, da sich im Sinkkasten mitgeschwemmtes Material (Laub, Moos, grobe Partikel) ablagern kann.
Um die Ablagerungen aus dem Sinkkasten zu entfernen, wird der Deckel bzw. Gitterrost geöffnet und der L-förmige Geruchsverschluss herausgenommen. Jetzt können Sinkkasten und Laubfangeinsatz gereinigt werden. Danach befestigen Sie den Geruchsverschluss wieder in der dafür vorgesehenen Nut und verschließen den Deckel.