

Multi-Öl

Multi-Öl



**UNIVERSSELL EINSETZBARES,
FLÜSSIGES PROFI-WERKZEUG**

Gleitfähigkeit

1 2 3 4

Ist hochwirksam als Gleitverstärker, Reiniger, Kontaktspray, Rostlöser und Korrosionsschutz.

Macht Gelenke, Schösser, Schrauben, Federn und jede bewegliche Mechanik wieder gängig.

Unterwandert und löst Rost.

Sorgt für einen dauerhaften Schutzfilm gegen Korrosion.

Reinigt und pflegt Metalle und beugt ihrer vorzeitigen Alterung vor.

Verdrängt Feuchtigkeit aus elektrischen Verbindungen.

Eigenschaften

Die **NIGRIN-Formel** des Multi-Öls vereint die positiven Eigenschaften mehrerer Rohstoffe zu potenziierter Leistung. Das bedeutet mehr Performance und Funktionalität für Sie. Denn die synergetische Wirkung der spezifischen **NIGRIN Hochleistungsrezeptur** ist effektiver als die Summe der Einzelwirkungen der Rohstoffbestandteile selbst.

NIGRIN Performance Multi-Öl ist bis zu 25% gleitfähiger als einfache Öle und um ein Vielfaches leistungsfähiger, insbesondere in Bereichen extremer Druckbelastung und sehr hoher Temperaturen zwischen 250 °C und 1000 °C. Metalloberflächen werden chemisch modifiziert und so gleitfähiger gemacht. Gleichzeitig verhindert es wirksam Korrosion.

Anwendung

Transportsicherung des Sprühkopfes abbrechen. Dose **schütteln** und NIGRIN Performance Multi-Öl **direkt auf den Einsatzbereich sprühen**. Gegebenenfalls Anwendung wiederholen.



Hinweis: Für zielgenaue Anwendung das Sprührohr hochklappen, bei flächiger Anwendung herunterklappen.



GEFAHR

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

UFI: Y1R3-C46X-5Q63-ECOE

Reiniger, 648/2004/EG, enthält:

>=30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, Duftstoffe

Weitere Tipps, Pflegehinweise und Anwendungsvideos finden Sie unter:



D MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG,
Carl-Benz-Straße 2, 76761 Rülzheim,
Tel. (07272) 9801-100

A KERN, Percostraße 14,
1220 Wien, Tel. (01) 250-35-0

 **Hergestellt in Deutschland**
www.nigrin.com

250 ml e3

Art.-Nr. 72220

1019

405

