



| Artikelnummer | Artikelname                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 940232080     | ATHENIS - 2fach Schutzkontakt Steckdose mit Berührungsschutz, Farbe: arktisweiß matt |

ATHENIS - 2fach Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Nennstrom 16A, Bemessungsspannung 250V~, Schutzart IP20, Farbe: arktisweiß matt

| Technische Daten                        |                             | 940232080 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Anschlussart                            | Schraubklemme               |           |
| Mit Signallampe                         | nein                        |           |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz           | ja                          |           |
| Frequenz                                | 50 - 50 Hz                  |           |
| Textfeld/Beschriftungsfläche            | nein                        |           |
| Auswurfmechanismus                      | nein                        |           |
| Werkstoff                               | Kunststoff                  |           |
| Bemessungsfehlerstrom                   | 0,00 A                      |           |
| Befestigungsart                         | Krallen-/Schraubbefestigung |           |
| Schlagfestigkeit                        | IK00                        |           |
| Transparent                             | nein                        |           |
| Mit Feinsicherung                       | nein                        |           |
| Mit Durchschleiffunktion                | ja                          |           |
| Mit Funktionsbeleuchtung                | nein                        |           |
| Mit Orientierungslicht                  | nein                        |           |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)   | 2                           |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund)      | 0                           |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach)     | 2                           |           |
| Min. Tiefe der Gerätedose               | 32,0 mm                     |           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit            | nein                        |           |
| Kompatibel mit Google Assistant         | nein                        |           |
| Kompatibel mit Amazon Alexa             | nein                        |           |
| Metallicfarbe                           | nein                        |           |
| Nennstrom                               | 16,00 A                     |           |
| Nennspannung                            | 250 V                       |           |
| Montageart                              | Unterputz                   |           |
| Farbe                                   | weiß                        |           |
| Ausführung                              | Steckdose CEE 7/3 (Typ F)   |           |
| Halogenfrei                             | ja                          |           |
| Abschließbar                            | nein                        |           |
| Mit Klappdeckel                         | nein                        |           |
| Oberflächenschutz                       | lackiert                    |           |
| Anzahl der Phasen                       | 1                           |           |
| Mit Ein-/Ausschalter                    | nein                        |           |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | nein                        |           |



| Technische Daten                         |              | 940232080 |
|------------------------------------------|--------------|-----------|
| Verdreher Zentraleinsatz                 | nein         |           |
| Überspannungsschutz                      | nein         |           |
| Fehlerstromschutz                        | nein         |           |
| Isolierter Einbau                        | nein         |           |
| RAL-Nummer (ähnlich)                     | 9016         |           |
| Gerätebreite                             | 85,0 mm      |           |
| Gerätehöhe                               | 127,5 mm     |           |
| Gerätetiefe                              | 54,0 mm      |           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar          | 2            |           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein         |           |
| Werkstoffgüte                            | Thermoplast  |           |
| Ausführung der Oberfläche                | matt         |           |
| Aufdruck / Kennzeichnung                 | ohne         |           |
| Geeignet für Schutzart                   | IP20         |           |
| Antibakterielle Behandlung               | nein         |           |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher   | nein         |           |
| Anzahl der USB-A Ports                   | 0            |           |
| Anzahl der USB-C Ports                   | 0            |           |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0,00 A       |           |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater                | nein         |           |
| Schutzkontakt                            | Erdungsclips |           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)   | 0            |           |
| Anzahl der Durchschleifungen             | 1            |           |
| Farbe (Kopp-Bezeichnung)                 | arktisweiß   |           |