



Für schöne, dauerhafte und widerstandsfähige Anstriche.



Empfohlene Malerwerkzeuge



Fassadenstreichbürste oval
FSC® zertifiziert



RollMatic® Fassadenroller
mit Klicksystem



LaserTouch® Fassadenpinsel
FSC® zertifiziert



softTouch Plüschroller
doppelstark

Tiefgrundbürste

Die nachfolgende Tabelle stellt alle Einzelprodukte übersichtlich vor, zeigt Ihnen die speziellen Anwendungsbereiche, Qualitätsvorteile und Verarbeitungshinweise.

Professionelles Tönen – der perfekte Mischservice von



Ihre Vorteile:

- Ware sofort zum Mitnehmen über alle Produktgruppen hinweg
- Farbtöne in nahezu unbegrenzter Vielfalt
- Produkte in höchster Qualität
- Hohe Farbtongenauigkeit und exakte Farbton-Reproduktion



Art.Nr. 38241 - 20-34 - A2



4 1001044 382417

Hergestellt für GLOBUS
Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
D-66333 Völklingen
Tel. 0 67 04/93 88-0
www.globus-baumarkt.de



Fassadenfarben



Ratschläge & Anwendungstipps

Fassadenfarben

Ein perfekt abgestimmtes Sortiment für alle Anwendungsbereiche.

Dauerhaft schöne und witterungsbeständige Fassaden – kein Problem mit diesem Primaster-Sortiment. Wir bieten Ihnen vom Fassadenweiß, auf modernster Technologie aufgebaut, bis zur robusten Außenfarbe für Nutz- und Seitenflächen alle Möglichkeiten. Kontrollierte Qualität, professionelle Untergrundvorbereitung und erprobte Werkzeuge garantieren hochwertige Anstriche.



FÜR DEN AUSSENBEREICH												
Produkt	Fassadenreiniger Plus		Fassaden-Rissfüller		Fassaden-Zusatz	Fassaden-Tiefgrund LF		Fassadenweiß	Fassadenfarbe	Silikatgrund	Silikatfarbe	
Glanzgrad							MATT	MATT	FARBLOS	MATT		
Produktvorteile	hoch wirksam, aktiv reinigend, reinigt selbsttätig und zuverlässig, wirkt gegen Algen, Grünbelag und Schimmel, chlorfrei, überstreichbar mit allen Grundierungen und Wandfarben auf Dispersionsbasis		verschlämmt kleine Haar- und Schwundrisse, gleicht Putzunebenheiten aus, überstreichbar mit Primaster Fassadenfarben, wasserverdünnt, wetterbeständig, atmungsaktiv, geruchsarm		schützt Fassadenanstriche vorbeugend und nachhaltig gegen Algen, Grünbeläge und Schimmel, einfach in Fassadenfarbe oder Putz einrühren	ideale Grundierung für nachfolgende Fassadenanstriche basierend auf neuester Technologie, hoch tiefenwirksam, hoch festigend, hergestellt ohne Zusatz von Konservierungsmitteln		bis zu 10 Jahre Langzeitschutz, hoch wetterbeständig, extra Abperleffekt (silikonveredelt), hoch strapazierfähig, leicht zu verarbeiten, hoch diffusionsfähig, sehr gut deckend	bis zu 5 Jahre Langzeitschutz, hoch wetterbeständig, gut deckend, sehr strapazierfähig, diffusionsfähig, leicht zu verarbeiten	Grundier- und Verdünnungsmittel für Silikatfarben und -putze, hoch tiefenwirksam und verfestigend, hoch wasserdampfdurchlässig, optimale Basis für hochwertige Anstriche mit Primaster Silikatfarbe		verbindet sich mit dem Untergrund (Verkieselung), frei von Löse- und Konservierungsmitteln, hoch wasserdampfdurchlässige Mineralfarbe, verbessert das Raumklima im Innenbereich
Produktqualität							★★★★★	★★★★★		★★★★★		★★★★★
Ergiebigkeit	5 L	ca. 50 m ²	2,5 L	ca. 6 m ²	1 L Fassaden-Zusatz auf 10 L Farbe	5 L	ca. 30 m ²	2,5 L ca. 18 m ² 5 L ca. 35 m ² 10 L ca. 70 m ²	1 L (nur Mix) ca. 6 m ² 2,5 L ca. 15 m ² 5 L ca. 30 m ² 10 L ca. 60 m ²	5 L	ca. 30 m ²	5 L ca. 30 m ² 10 L ca. 60 m ²
Anwendungsbereiche	chlorfreies, gebrauchsfertiges und hoch wirksames Desinfektions- und Algenbekämpfungsmittel (PT 2). Zur Entfernung von Schimmel, grauem und grünem Belag auf Hausfassaden, Dächern, Reetdächern, Holzläden, Mauerwerk sowie im Sanitärbereich. Ideal auch zum Entfernen von Algen auf Gehwegplatten, Betonplatten und Grabsteinen. Auch für die Reinigung vor anschließendem Fassadenanstrich mit Fassadenimprägnierungen geeignet.		rissverschlämmdender Beschichtungsstoff zur Überarbeitung feiner Schwund- und Haarrisse in Putzen (Putzoberflächenrissen, A.1 nach BFS-Merkblatt Nr. 19) und tragfähigen Dispersionsbeschichtungen. Geeignet für alle mineralischen Untergründe wie Beton und Zement, tragfähige mineralische oder tragfähige matte Dispersionsbasis.		hoch wirksames Sanierkonzentrat mit filmkonservierender Wirkung (PT 7) zum Einrühren in Fassadenfarben und Putze auf Dispersionsbasis. Nur im Außenbereich zu verwenden.	geeignet für alle üblichen Außen- und Innenputze, Zement, Mauerwerk, Kalksand, Ziegel- und Hartbrandsteine, Beton, Gips, Gipskartonplatten, alte Dispersionsfarbenanstriche etc.		geeignet für alle üblichen Außenputze, Beton, Zement, Kalksandstein, Ziegelmauerwerk zum Überstreichen intakter Altanstriche auf Dispersionsbasis. Ideal für Renovierungsanstriche.	geeignet für alle üblichen Außenputze, Beton, Zement, Kalksandstein, Ziegelmauerwerk etc.	zur Festigung und Egalisierung saugender Untergründe im Innen- und Außenbereich vor dem Streichen mit Silikatfarbe. geeignet für alle üblichen Untergründe wie Kalk, Kalkzement, Putz, Beton, alte Silikat-, Mineral- und Dispersionsfarben etc.		geeignet für neue und alte tragfähige Untergründe, z.B. Kalk, Kalkzement, Zementputz, Beton, Faserzement, Ziegel, Klinker sowie zum Überstreichen alter, intakter Silikat- und Mineralfarbenanstriche. Nicht auf Dispersionsfarben verarbeiten.
erhältlich in Ihrem Wunschfarbton												
empfohlene Malerwerkzeuge	Pinzel	Pinzel	Pinzel	Pinzel	Rührstab / Rührquirl	Tiefgrundbürste	Fassadenpinzel	Fassadenpinzel	Fassadenpinzel	Flächenstreicher	Flächenstreicher	Flächenstreicher
Bürste	Bürste	Roller	Roller		Fassadenroller	Fassadenroller	Fassadenroller	Fassadenroller	Fassadenroller	Fassadenroller	Fassadenroller	Fassadenroller
					Spritzgerät	Spritzgerät	Spritzgerät	Spritzgerät	Spritzgerät	Spritzgerät	Spritzgerät	Spritzgerät

* Produkte mit fungiziden Wirkstoffen sicher verwenden und Verarbeitungshinweise beachten!