



4333692228602

MG20-S2-106

Gebrauchsanleitung
Ausziehtisch Arezzo



BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG
SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN DIESE FÜR DEN
SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.

IM WINTER BITTE TROCKEN LAGERN.
NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH GEEIGNET.

Pflege und Aufbewahrung

Pflege

Aluminiummöbel sind pflegeleicht. Bei Verschmutzungen sind diese einfach mit warmem Wasser und einem Schwamm/Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bei hartnäckiger Verschmutzung warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Um die Bildung von Kalkflecken zu vermeiden, reiben Sie die Oberfläche nach der feuchten Reinigung mit einem weichen Tuch trocken. Verwenden Sie keinesfalls lösungsmittelhaltige oder grobe Reiniger, da diese Beschädigungen verursachen können.

Bitte beachten Sie, dass die Glasplatten des Tisches aus Sicherheitsglas mit einer Beschichtung aus Spraystone bestehen. Spraystone ist ein Material-Gemisch aus pulverisiertem Stein und Kunststoffgranulaten, welches der Tischplatte den individuellen Charakter von Stein vermittelt, dabei aber nicht so schwer wie massiver Stein ist. Sollte es also zu unterschiedlichen Farbnuancen auf der Tischoberfläche kommen, so ist dieses aufgrund der Beschaffenheit der beiden Gemische.

Zur Pflege und Reinigung Ihrer Spraystoneglasplatte empfehlen wir Ihnen eine weiche Bürste oder einen Schwamm, ausreichend lauwarmes Wasser und ein neutrales Pflegemittel zu nutzen. Bitte entfernen Sie die Seifenreste komplett.

Aufbewahrung

Bei Regen, Schnee oder sonstigen schlechten Witterungsbedingungen, insbesondere bei Kälte und Frost sollten Sie Ihre Gartenmöbel an einem trockenen, gut durchlüfteten Lagerort unterstellen. Bitte achten Sie vor dem Einlagern darauf, dass Ihre Gartenmöbel trocken und sauber sind.

ACHTUNG:

Benutzen Sie Ihre Gartenmöbel nicht als „Stehfläche“ oder „Trittleiter“!

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren

Montage Ausziehtisch Arezzo

Bitte überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie diese ggf. nach.

