

Technische Produkt- & Artikelspezifikationen



Allgemeine Artikeldaten

Artikel-Bezeichnung 1: Baufolie Profi
Artikel-Bezeichnung 2: 3 x 10 m
JUFOL-Artikel-Nr.: 20191
EAN: 4049404201916
Zolltarifnummer: 39201089
Kundenlogo: JUFOL
Inverkehrbringer: JUFOL

Anwendungsbereich

- zum Abdecken
- beim Bau
- professioneller Schutz bei Bauarbeiten im Außenbereich
- als Trennwandfolie geeignet
- hoch strapazierfähig

Produktspezifikationen

Foliendicke: 0,200 mm nach GKV
Folienbreite: 3000 mm nach GKV
Folienlänge: 10 lfm
Rohstoff: Polyethylen LD und Copolymere/Recylate
Farbe: Transluzent

Technische Spezifikationen

	Werte	Maßeinheit	Methode
Dichte	0,92	g/cm ³	DIN 53479
Zugfestigkeit längs	>=14	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Zugfestigkeit quer	>=12	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Reißdehnung längs	>=200	%	DIN EN ISO 527-3
Reißdehnung quer	>=250	%	DIN EN ISO 527-3
Dart Drop	>=1,0	g/μm	ASTM D 1709
Gleitreibungszahl	0,20 - 0,60	-	DIN EN ISO 8295

Layout



Verpackungseinheiten

Basiseinheit: 1 Rolle
Paletteneinheit: 52 Rollen

Abmessung und Gewicht Produkt

Länge x Breite x Höhe
in mm: 750x110x110
Nettogewicht in g: 5.520

Verkaufsverpackung/ Produktkennzeichnung

Typ: Klebeetikett
Farbe: vierfarbig
Länge x Breite
in mm: 105 x 148
Qualität Etikett: Glanz-Druck
Material: Papier
Hülse in mm: 780 x 38

Alle Eigenschaftsrichtwerte + Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen + Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Alle Maß- & Gewichtsangaben verstehen sich als ca. Angaben.

Dokument erstellt: S. Möhring
Vorlage erstellt: S. Möhring

Dokument freigegeben: E. Hanold
Vorlage freigegeben: M. Junghänel

Revision 0 des Dokuments vom 16.07.2015
Revision 0 der Vorlage vom 13.07.2014

Technische Produkt- & Artikelspezifikationen

Paletteninformation

Typ: EURO-Palette
Qualität: wärmebehandelte IPPC-Paletten
Länge x Breite x Höhe in mm: 1200 x 800 x 1050
Gewicht in kg: 310,04
CCG1 Norm: ja
Stapelbar: ja
Stretchung: transparent
Besonderheiten: zusätzliche Lagensicherung

Palettenbild



Qualität

Ursprungsland: Deutschland
Produktionsstandort
zertifiziert nach DIN 9001: ja
Produktionsstandort
zertifiziert nach DIN 50001: ja
Produzent ist Mitglied beim
GKV-Verhaltens-kodex: ja

Produktbild

