

CROW +

teilweise vormontiert,
erweiterbar auf ein drittes Fahrrad



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Nein Optional: abschließbare Rahmenhalter Art.-Nr. 11629 und 11630 Bzw. abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter Art.-Nr. 11631 und 11632
Schienenart	Stabile Stahlschienen mit Kunststoffradhalterung
Schienenabstand	Ca. 18 cm
Radstand	Max. 126 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 3,25 Zoll / 80 mm
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	Ca. 117 x 67 x 56 cm
Zusammengeklappt	Ca. 71 x 19 x 69 cm



mit
Abklappmechanismus

- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis $\varnothing$ 8,5 cm geeignet
- In nur 5 Schritten einsatzbereit
- Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach

+ Zubehör

Universal Auffahrschiene Art.-Nr. 11640
Erweiterung auf 3 Fahrräder mit Art.-Nr. 11583



Klappbare Rückleuchten und Radhalter

E-Bike geeignet: Max. Belastung der einzelnen Schiene: 25 kg

Art.-Nr. 11582 VE 1 EAN 4017681 11582 0

