



Einhell

Regenfasspumpe

GE-PP 5555 RB-A

Art.-Nr.: 4170425

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825648690

Die Tauchdruck- und Regenfasspumpe GE-PP 5555 RB-A kann flexibel eingesetzt werden, sowohl in Zisternen oder Brunnen, im Regenwasserbehälter, als auch zur Brauchwasserversorgung. Das mehrstufige Pumpenlaufwerk erzeugt einen hohen Förderdruck und die innovative Automatikfunktion mit integrierter Trockenlaufsicherung schaltet das Gerät bei Bedarf ein und automatisch auch wieder ab. Das stufenlos teleskopierbare Verlängerungsrohr mit dem beweglichen Wasseranschluß und der praktischen Halterung, die integrierte Kabelaufwicklung am Gehäuse und der ergonomische Tragegriff runden das System ab. Eine hohe Qualität und lange Lebensdauer der Pumpe ist durch die hochwertige Gleitringdichtung und dem robusten Kunststoffgehäuse garantiert.

Ausstattung

- 2in1 Kombipumpe - Tauchdruck und Regenfaßpumpe in einem Gerät
- Automatikfunktion mit Trockenlaufsicherung
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohen Förderdruck
- Stufenlos teleskopierbares Anschlußrohr
- Flexibler Schwanenhals mit Schlauchanschluß
- Integrierte Kabelaufbewahrung
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- Ergonomischer Tragegriff

Technische Daten

- Netzanschluss	230-240 V 50 Hz
- Leistung	550 W
- Max. Fördermenge	5500 L/h
- Max. Förderhöhe	20 m
- Max. Eintauchtiefe	7 m
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Max. Fremdkörpergröße	0 mm
- Schlauchanschluss	33,3 mm (G 1") AG
- Netzleitung	1000 cm H05RN-F

Logistische Daten

- Produktgewicht	5 kg
- Bruttogewicht	7.05 kg
- Maße Einzelverpackung	280 mm x 200 mm x 408 mm
- Stück pro Exportkarton	4 Stk.
- Bruttogewicht Exportkarton	28.9 kg
- Maße Exportkarton	560 mm x 420 mm x 420 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1100 Stk. 2240 Stk. 2688 Stk.

