

Steinsiegel

hochaktive Spezial-Imprägnierung mit Farbvertiefung



- Anwendungsbereiche:**
- *Knauf Steinsiegel mit Farbvertiefer* kann auf allen saugfähigen, nicht polierten Natur- und Kunststeinoberfläche wie z.B. Granit, Schiefer, Solnhofener Platten, Marmor, Terrazzo, Sandstein, Waschbeton und Betonwerksteine angewendet werden.
 - Einsatzbereich **innen** und **außen**
- Produkteigenschaften:**
- *Knauf Steinsiegel mit Farbvertiefer* dringt in die Poren des Steines ein und bildet gleichzeitig einen seidenglänzenden, **schützenden Film** in und auf der Oberfläche mit gleichzeitiger **Farbvertiefung**.
 - Macht Oberflächen **pflegeleichter** und **unempfindlicher**.
 - Für viele Natur- und Kunststeine, z.B. Waschbeton, Terrazzo, Marmor, Kalkstein, Schiefer etc.
 - **Gebrauchsfertig**.

Technische Daten:**Anwendungstechnische Daten**

Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:	+ 10°C bis +25°C, pralle Sonne meiden
Trocknungszeit / begehbar nach:	ca. 60 Minuten
Verdünnung:	unverdünnt anwenden
Ergiebigkeit:	ca. 10 bis 20 m ² / Liter
Temperaturbeständigkeit:	entfällt

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Acrylate, Kohlenwasserstoffe
Dichte :	0,81 g/cm ³
pH-Wert :	n.a.
Geruch :	Schwach, benzinartig
Aussehen:	Farblos, klar
Lagerfähigkeit:	ca. 48 Monate
Lagerbedingungen:	Trocken, kühl aber frostfrei in gut verschlossenem Originalgebinde
Lieferform:	1000 ml Weißblechflasche mit kindersicherem Verschluss

Ident.-Nummer/ EAN-Code:

Knauf Steinsiegel**1000 ml:** 146238 / 4006379074068**Entsorgung**

Produktreste:	<i>Knauf Steinsiegel mit Farbvertiefer</i> enthält organische Lösemittel. Das Produkt darf nicht ins Abwasser gegeben werden. Flüssiges Produkt über Sondermüllbeseitigung entsorgen. Das trockene, leere Gebinde kann über das Sammelsystem (grüner Punkt) entsorgt werden. Abfallschlüssel EAK 20 01 13
---------------	--

Sicherheitstechnische Daten

EG-Grundrichtlinie 1999/45: Entzündlich. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
Nach Verdunsten der Lösungsmittel gesundheitlich unbedenklich
Während und nach der Verarbeitung gut lüften
Nicht in Räumen verarbeiten, in denen offene oder leicht verpackte Lebensmittel lagern
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

ADR/RID: Verpackung: Karton 10 1L-Flaschen.
Kennzeichnung mit UN 3295 (werkseitig).
Angaben auf Versandpapier: Keine Angaben.



- Untergrund:** Der Untergrund muss sauber, aufnahmefähig und trocken sein.
- Verarbeiten:** Produkt gleichmäßig mit Pinsel oder Lammfellrolle auftragen. Saubere Geräte verwenden. Schaum- und Pfützenbildung ist zu vermeiden. Die Verarbeitung ist etwa wie bei einem Lack. Nach ca. 60 Minuten Trocknungszeit kann der Belag begangen werden.
- Ergänzende Hinweise:**
- Nicht geeignet für Keramik, Klinker und geschlossporige, polierte, sehr feingeschliffene oder stark begangene Flächen. Im Zweifel Materialverträglichkeit anhand einer kleinen Musterfläche testen.
 - Auf fein geschliffenen Flächen nur dünn auftragen.
 - Bitte bei Außenflächen beachten: Es darf kein Wasser durch z.B. Risse oder aufsteigende Feuchtigkeit in die versiegelte Fläche eindringen (milchig-weiße Verfärbung möglich). Die Haltbarkeit ist begrenzt (ca. 1-2 Jahre). Abgewitterte Flächen sind wieder überstreichbar.
 - Nicht auf lösemittlempfindliche Flächen (z.B. Lacke, Kunststoffe) aufbringen.
 - Produkt lässt sich mit lösungsmittelhaltigen Reinigern, z.B. Pinselreiniger und manchen Wachsentrfernern, wieder entfernen.
 - Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Raum für Notizen:

Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:
Technische Auskünfte:

Internet:
Email:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.).
www.knauf-bauprodukte.de
info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, April 2015