

## Technische Daten



**Artikelbezeichnung:** *Fugenvlies, ungelocht*

**Artikelnummer:** 0860

**Rollenlänge:** 25 m

<b>Material:</b>	Glasfasergewebe
<b>Anwendungsbereich:</b>	Trockenbau
<b>Anwendung:</b>	Fugенbearbeitung an Plattenstößen sowie im Bereich von Rissen
<b>Farbe:</b>	weiß
<b>Breite:</b>	50 mm
<b>VE:</b>	40 oder 100 Rollen/Karton
<b>Technische Angaben (allg.):</b>	
<b>Faserdurchmesser (µm):</b>	10 - 11
<b>Faserlänge (mm):</b>	6
<b>Flächengewicht (g/m<sup>2</sup>):</b>	35
<b>Bruchwiderstand längs (N/50 mm):</b>	> 100
<b>quer (N/50 mm):</b>	> 70
<b>Verarbeitung:</b>	Vorbereitung der Flächen gemäß VOB, Teil C, DIN 18363, DIN 18350. Der Untergrund muss zwingend trocken und staubfrei sein - gegebenenfalls muss der Untergrund grundiert werden. Den Fugenvliesstreifen entlang der Fuge bzw. des Risses aufrollen und an mit geeigneter Spachtelmasse einarbeiten.