



Universalschweisssgerät Uni-Mig 205 SYN

Art.-Nr.: 20083

GTIN-Code: 4015671009432

- 4 Funktionen MIG/MAG, Elektroden, Fülldraht und WIG (opt.)
- Synergic geregelter Drahtvorschub garantiert beste Schweißergebnisse
- Hot-Start für optimales Zündverhalten der Elektrode
- Arc-Force stabilisiert den Lichtbogen durch automatische Anpassung des Schweißstroms und sorgt somit für perfekte Schweißergebnisse
- Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück
- geeignet für Kleinspulen und D200 Kunststoffspulen (5 kg)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- 3 m Schlauchpaket mit Euroanschluss (MB15)
- 2,5 m Massekabel mit Masseklemme 300 A
- 1,8 m Elektrodenhalter 200 A
- 3 Stromdüsen (0,6/0,8/0,9 mm)
- 2-uhriger Druckminderer
- 2 m Gasschlauch
- inkl. Schweißschild & Schlackenhammer mit Bürste
- inkl. Schweißwagen (für Gasflaschen)
- ED bei max. Schweißstrom 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG): 15%

4in1

Technische Daten

Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart (IP)	21S
Isolationsklasse	H
Leerlaufleistung	46 W
Wirkungsgrad	83,1 %
max. Netzleistung 230V	8,05 kVA
Absicherung, träge	16 A
Leerlaufspannung	60 V
max. Schweißstrom 230V	200 A



12 Stk.



Nicht vorhanden



L 705 x B 300 x H 445 mm (VE 1)



netto / brutto: 24,5 kg / 26,7 kg