



Einhell

POWER X-CHANGE**Akku-Handkreissäge****TE-CS 18/165-1 Li - Solo****Art.-Nr.: 4331207****Ident.-Nr.: 21021****EAN-Code: 4006825647556**

Die Einhell Akku-Handkreissäge TE-CS 18/165-1 Li-Solo ist klein, leicht und handlich und zudem ein Mitglied der Power X-Change-Familie. Die Lithium-Ionen-Technologie bietet starke Akkus, die bei jedem Power X-Change-Gerät Verwendung finden. Die Handkreissäge kann ohne Werkzeug in Schnitttiefe und Neigungswinkel eingestellt werden. Durch die Spindelarretierung ist ein einfacher Wechsel von Sägeblättern mit 20mm Bohrung möglich. Für den optimalen Durchblick sorgen die hochwertigen LEDs zum Ausleuchten sowie der Staubabsaugadapter für Sauberkeit im Schnittbereich. Die TE-CS 18 /165-1 Li-Solo ist mit der separat erhältlichen Einhell Führungsschiene kompatibel. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.


Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Klein, leicht und handlich - für angenehmes Arbeiten
- Einfache, werkzeuglose Einstellung (Schnitttiefe, Neigungswinkel)
- Staubabsaugadapter für einen sauberen Arbeitsplatz
- Einfacher Sägeblattwechsel dank Spindelarretierung
- Optimale Ausleuchtung des Schnittbereichs durch hochwertige LED
- Kompatibel mit der Einhell Führungsschiene
- Hochwertiger Säge Tisch aus Aluminium
- Qualitativ hochwertiges Sägeblatt ist im Lieferumfang inkludiert
- Verwendung eines Sägeblatts mit 20mm Bohrung möglich
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Anzahl Sägeblätter im Lieferumfang | 1 Stk. |
| - Durchmesser Sägeblatt 1 | 165 mm |
| - Durchmesser Sägeblatt Aufnahme | 20 mm |
| - Leerlaufdrehzahl max. | 4200 min ⁻¹ |
| - Motorspannung | 18 V |
| - Schnitttiefe bei 45° | 35 mm |
| - Schnitttiefe bei 90° | 54 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| - Produktgewicht | 2.6 kg |
| - Bruttogewicht | 3.7 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 315 mm x 200 mm x 285 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 Stk. |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 8.03 kg |
| - Maße Exportkarton | 425 mm x 335 mm x 310 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1314 Stk. 2672 Stk. 3126 Stk. |



Als Sonderzubehör erhältlich



Führungsschiene Alu 2x1000mm
Handkreissägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4502118
EAN-Code: 4006825632675
Einhell Accessory




Sägebl HM Mit-Dü 165x20 Z20
Handkreissägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49584759
EAN-Code: 4009315847597
Einhell Accessory



PXC 18V 2,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



PXC 18V 4,0Ah C01
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



PXC 18V 5,2Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4-6Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



PXC 18V 2,5Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



E-Case L with wheels
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540014
EAN-Code: 4006825660562
Einhell Accessory



E-Case M
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540021
EAN-Code: 4006825667721
Einhell Accessory



E-Case M SEALED
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540053
EAN-Code: 4006825687071
Einhell Accessory



E-Case L with wheels SEALED
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540054
EAN-Code: 4006825687088
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Akkukapazität	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Laufleistung	33 m	38 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m

Max. Schnittleistung pro Akkuladung: Spanplatte 19 mm